

④

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:

Um die Performance und Laufzeit zu erhöhen, haben wir ein speziell auf diesen Bohrhammer abgestimmtes Fett entwickelt. Durch die höhere Viskosität des Fettes entwickelt der Bohrhammer erst nach ca. 30 sec. seine maximale Schlagkraft (Erreichen der Betriebstemperatur des Fettes).

⑤

Przestrzegać następującej wskazówki:

W celu podniesienia wydajności i czasu pracy, opracowaliśmy specjalny smar przeznaczony do tego młota udarowego. Dzięki większej lepkości smaru młot udarowy osiąga swoją maksymalną siłę uderzeniową dopiero po 30 s. (osiągnięcie temperatury eksploatacyjnej smaru).

⑥

Пожалуйста учтите следующую информацию:

Для увеличения эффективности и срока службы устройства наша фирма разработала консистентную смазку, предназначенную специально для данного бурильного молотка. В связи с высокой степенью вязкости консистентной смазки бурильный молоток развивает максимальную ударную силу лишь через 30 секунд (время, необходимое для достижения рабочей температуры консистентной смазки).

⑦

Vă rugăm să respectați următoarea indicație:

Pentru creșterea performanței și duratei de funcționare a fost conceput un lubrifiant special adaptat pentru acest ciocan rotopercurtor. Datorită vâscozității mari a lubrifiantului, ciocanul rotopercurtor atinge forță de percuție maximă abia după 30 sec. (atingerea temperaturii de funcționare a lubrifiantului).

⑧

Моля, спазвайте следното указание:

За да повишите производителността и продължителността на работа, разработихме специална, настроена за този пробивен чук консистентна смазка. Помощством високата вискозност на консистентната смазка едва след ок. 30 сек. пробивният чук проявява максималната си ударна сила (достигане на работната температура на консистентната смазка).

⑨

Παρακαλούμε να προσέξετε την ακόλουθη υπόδειξη:

Για καλύτερη αποτελεσματικότητα και διάρκεια αντοχής αναπτύξαμε ειδικά για αυτό το σφυροτρύπανο ένα ειδικό λιπαντικό. Χάρη στο μεγαλύτερο ιξώδες του λιπαντικού το σφυροτρύπανο αναπτύσσει την πλήρη του δύναμη μετά από περ. 30 δευτ. (επίτευξη της θερμοκρασίας λειτουργίας του λιπαντικού).

⑩

Lütfen aşağıda açıklanan noktayı dikkate alınınız:

Makinenin performans ve kullanım ömrünü yükseltmek amacıyla bu delici kirıcıya özel bir gres yağı geliştirmiş bulunmaktayız. Gresin sahip olduğu yüksek viskozite nedeniyle delici kirıcı ancak yakl. 30 saniye sonra azami darbe kuvvette erişir (gresin işletme sıcaklığına erişmesi).

⑪

Зверніть, будь ласка, увагу на таку вказівку:

Для підвищення продуктивності та терміну служби бурильного молотка спеціально для нього ми розробили консистентне мастило. Завдяки більш високій в'язкості цього консистентного мастила бурильний молоток розвиває свою максимальну ударну силу лише через 30 сек. (досягнення робочої температури консистентного мастила).