

## Altre avvertenze importanti! Da rispettare assolutamente!

Tenete presenti anche queste avvertenze oltre a quelle già presenti nelle istruzioni per il montaggio e per l'uso.

**Attenzione! Prima del montaggio e della messa in esercizio vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni al fine di evitare danni e un'installazione sbagliata. Le istruzioni devo essere conservate con cura e, in caso di cambio del locatario o del proprietario, devono venire consegnate al nuovo utilizzatore. Osservate le disposizioni di sicurezza!**

### Ulteriori avvertenze di sicurezza

- L'azionamento deve essere montato solo in impianti di porte corrispondenti alle norme!
  - Il collegamento alla rete di corrente di 230 V ~ deve venire eseguito solamente da un elettricista tenendo conto della norma VDE 0100 e delle disposizioni dell'ente locale di erogazione dell'energia elettrica!
  - Disinserite sempre la corrente prima di togliere la copertura!
  - Le porte o parti di esse non devono sporgere su marciapiedi o strade pubbliche!
  - Il movimento dell'azionamento può venire fermato in qualsiasi momento con il telecomando all'interno dell'area di ricezione. Queste funzioni possono essere eseguite anche con il pulsante a chiave, il pulsante interno o la serratura con codice, disponibili come accessori.
  - Dopo il montaggio dovete accertarvi che l'azionamento impedisca o arresti il movimento di apertura quando il bordo inferiore, al centro della porta, viene sollecitato con una massa di 20 kg o, durante la chiusura, il bordo inferiore della porta tocca nella parte centrale un oggetto alto ca. 50 mm.
  - **Avvertenza!** Il disinserimento di sicurezza deve essere controllato mensilmente!
  - Montate il pulsante non protetto al di fuori della portata dei bambini ad un'altezza di almeno 1,6 m e al di fuori del raggio di parti in movimento!
  - Indicate a bambini quali possono essere i pericoli creati da una porta automatica (rimanere incastrati ecc.). Durante l'esercizio i bambini devono rimanere al di fuori del raggio di movimento della porta!
  - Prima di eseguire lavori sulla porta o sull'azionamento si deve privare di tensione l'azionamento e assicurarsi che non ci sia possibilità di una riaccensione!
  - Dopo il montaggio controllare che il meccanismo sia impostato correttamente e che le funzioni di sicurezza siano assicurate!
  - Dopo una modifica della forza o dei limiti di corsa si devono controllare il disinserimento di sicurezza e la forza di compressione sul listello di chiusura della porta!
  - Dopo il montaggio e la messa in esercizio dell'azionamento tutti gli utilizzatori devono venire istruiti in merito alle sue funzioni e al suo uso!
  - Il telecomando deve essere tenuto in modo tale da escludere la possibilità di un esercizio involontario!
  - La manutenzione dell'azionamento deve essere eseguito solo da persone che conoscano le istruzioni per l'uso dell'azionamento!
  - Nonostante il disinserimento di sicurezza si possono sviluppare forze elevate in determinati punti della porta (per es. leva articolata, molle ecc.).
- Con l'azionamento collegato non inserite mai le mani in parti della porta o dell'azionamento!**

### Utilizzo proprio

- L'azionamento è concepito per l'apertura e la chiusura di porte di garage per scopi privati.
- L'azionamento deve essere utilizzato solo se in condizioni tecniche perfette.
- Le anomalie che potrebbero comprometterne la sicurezza devono essere subito eliminate.
- La porta deve poter aprirsi facilmente e con un movimento uniforme.
- Le porte che devono essere provviste dell'azionamento devono rispondere alle norme e alle direttive vigenti al momento.

### Utilizzo improprio

- L'azionamento non è adatto per alzare e abbassare carichi!
- Usate l'azionamento solo in orizzontale!
- Montaggio dell'azionamento solo su tipi e dimensioni di porte adatti!
- Non usate l'azionamento per porte o portoni di uscite di emergenza!
- Non usate l'azionamento in situazioni diverse da quelle indicate nei punti di utilizzo proprio!
- **ATTENZIONE!** Per i danni o i danni conseguenti che derivano da montaggio o esercizio non a regola d'arte, non viene effettuato alcun indennizzo o assunzione di responsabilità!

Sussiste pericolo di morte a causa degli accumulatori di energia della porta! Per la vostra sicurezza lasciate eseguire le operazioni di manutenzione e di regolazione delle molle di compensazione e alle parti sotto tensione della porta al servizio di assistenza clienti autorizzato del produttore della porta!

### ATTENZIONE! Istruzioni importanti per un montaggio sicuro.

#### Un montaggio scorretto può essere fonte di gravi infortuni.

- L'azionamento deve essere montato solo in un impianto di porta corrispondente alle norme!
- **Importante!** La porta semiaperta deve fermarsi in qualsiasi posizione e non muoversi né verso il basso né verso l'alto.
- Prima del montaggio si deve smontare o mettere fuori esercizio il sistema meccanico di bloccaggio della porta. L'apriporta, a seconda dell'altezza della porta e delle possibilità di montaggio, deve essere montato ad almeno 2,1 m di altezza od oltre al di sopra del pavimento!
- **Importante!** L'azionamento deve essere montato orizzontalmente!
- La sfera dello sbloccaggio di emergenza deve trovarsi almeno 1,8 m di altezza dal pavimento.
- I pulsanti devono essere montati in punto visibile, al di fuori della zona di pericolo della porta, ad un'altezza di almeno 1,6 m difficile da raggiungere per i bambini!
- Il cartello di avvertimento deve essere montato in un luogo ben visibile, o vicino alle unità fisse di comando (pulsanti)!

