

Tischkreissäge TKS 1500 ECO Plus

Art.-Nr.: **43.407.52**

EAN-Code: **4006825536614**

VE: **1 Stück**


Die TKS 1500 ECO Plus ist für vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie Längs- und Querschnitte bei Massivholz, Spanplatten, Paneelen, furnierte oder beschichtete Möbelplatten und Kunststoffe geeignet. Die kompakte Bauweise, die leichte Transportierbarkeit und die große Leistung machen die Tischkreissäge auch zur idealen Kreissäge für den Außeneinsatz, beispielsweise auf Baustellen und im Innenausbau. Für Gehrungs- und Schrägschnitte kann die Sägeeinheit jeweils um 45° geneigt werden. Mit dem stabilen Untergestell wird aus der Tischkreissäge eine stabile, freistehende Kreissäge und kann somit in optimaler Arbeitshöhe genutzt werden.

Ausstattung:

- Sägeblattschutz mit Späneabsaugvorrichtung (1)
- Parallelschlag mit Aluminium-Schiene (2)
- Lupe für Zahlenskala (3)
- Schiebestock mit Halterung
- Queranschlag mit Winkelskala (4)
- Sägeblatt Winkelverstellung (5)
- Sägeblatt Höhenverstellung (6)
- 2x Tischverbreiterung 640 x 250 mm (7)
- Pulverbeschichtetes Gehäuse
- Hartmetallsägeblatt

Technische Daten:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| - Motor: | 1.500 Watt, S6 40% |
| - Drehzahl: | 5.700 min ⁻¹ |
| - Netzspannung: | 230 V ~ 50 Hz |
| - Schnitthöhe 90° / 45°: | 75 mm / 48 mm |
| - Sägeblatt: | Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm |
| - Anzahl der Zähne: | 24 Zähne |
| - Schwenkbereich Motor: | 0 – 45° |
| - Queranschlag schwenkbar: | 2 x 0 – 60° |
| - Tischgröße: | 640 x 446 mm |
| - Höhe ohne Untergestell: | 300 mm |
| - Arbeitshöhe mit Untergestell: | 850 mm |
| - Anschluss für Späneabsaugung: | Ø 35 mm |
| - Gewicht: | 26,5 kg |
| - Verpackungsmaß: | 730 x 590 x 335 mm |



Als Sonderzubehör erhältlich:

HM-Sägeblätter

Ø 250 x Ø 30 mm 24 Z

HM-Sägeblätter

Ø 250 x Ø 30 mm 48 Z

HM-Sägeblätter

Ø 250 x Ø 30 mm 60 Z

Art.-Nr.: **43.111.10**

EAN-Code: **4006825431223**

Art.-Nr.: **43.111.11**

EAN-Code: **4006825431230**

Art.-Nr.: **43.111.13**

EAN-Code: **4006825503166**