

Raumklimagerät MKA 2300 E

Art.-Nr.: 23.603.05

EAN-Code: 4006825541052

VE: 1 Stück

Das mobile, kompakte Raumklimagerät sorgt für ein ideales Raumklima. Kühlen und Entfeuchten in einem Gerät. Das Gerät ist komplett zusammengebaut und nach Anschluss des Abluftschlauches betriebsbereit.

Mit Softtasten bzw. mit der Fernbedienung können alle Betriebsarten eingestellt sowie das Klimagerät aus- und eingeschaltet werden. Eine Thermostatsteuerung sorgt für gleichmäßige Raumklimatisierung. Das Klimagerät eignet sich für Räume bis max. 65 m³ Rauminhalt.

Ausstattung:

- Großes Bedienfeld (1)
- Vertikal mechanisch verstellbare Luftauslasslamellen (2)
- 4 Stück Lenkrollen (3)
- Abluftschlauch mit Adapter (Länge max. 150 cm) (4)
- Luftansaugfilter mit Aktivkohlefilter (5)
- Fernbedienung (6)
- Kondensatrückführung im Kühlbetrieb – keine Kondensatbehälterentleerung notwendig
- Integrierter Kondensatbehälter (ca. 1,2 ltr. Inhalt)
- Konstante Entwässerung über Kondenswasserschlauch möglich

Funktionen:

- LED-Anzeigedisplay
- Temperatureinstellung: +18° C bis +32° C
- Lüftergeschwindigkeit: 2-stufig
- Betriebsartenwahl (Mode): Auto, Kühlen, Lüfter
- Einschaltdauer: 1-12 h, Dauerbetrieb
- Gerät Ein-Aus

Technische Daten:

- FCKW frei (R410A)
- Energie-Effizienz-Klasse: A
- EER / COP: 2,81 / -
- Energieverbrauch bei Kühlen: 404,5 kWh/Jahr
- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
- Kühlleistung: 2.275 Watt / 7.800 BTU/h
- Luftumwälzung max.: 300 m³/h
- Abgeführte Raumluftfeuchtigkeit max. (30° C / 80% RH): ca. 24 l/Tag
- Kühlmittelmenge: 390 g
- Geräuschpegel: ≤ 54 dB (A)
- Gehäusemaße H x B x T: 710 x 310 x 350 mm
- Verpackungsmaße H x B x T: 780 x 510 x 385 mm
- Geräte-Gewicht ca.: 23 kg
- Gesamtgewicht ca.: 25 kg

Neendaten nach aktueller Norm EN 14511

LED-Anzeige für:

- Auto, Kühlen, Lüfter (7)
- Lüftergeschwindigkeit (8)
- Kondensatbehälter voll (9)
- Kompressor läuft (10)
- Timer ein (11)
- Temperatur (12)

