

Ausstattung

- Maschinenschraubstock auf 45° schwenkbar (Gehrungsschnitt) (1)
- Trennscheibe (2)
- Trockenschnitt geeignet
- Spindelarretierung
- Schraubstock-Schnellverstellung (3)

Technische Daten

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| ■ Netzanschluss: | 230 V ~ 50 Hz |
| ■ Aufnahmeleistung: | 2.000 Watt |
| ■ Drehzahl: | 3.900 min ⁻¹ |
| ■ Trennscheibe: | Ø 355 x Ø 25,4 mm |
| ■ Gehrungsschnitt: | 0° bis 45° |
| ■ Sägebreite: | rund 100 mm
rechteckig 70 x 170 mm |
| ■ Gewicht netto: | 18,9 kg |
| ■ Gewicht brutto: | 21,5 kg |
| ■ Verpackungsmaße: | 600 x 470 x 320 mm |
| ■ EAN-Code: | 4006825 553338 |
| ■ VE: | 1 Stück |



Als Sonderzubehör erhältlich:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| Trennscheibe | Art.-Nr.: 45.020.22 |
| Ø 355 x Ø 25,4 mm | EAN-Code: 4006825 456233 |