

## Split-Klima-Anlage SKA 2503 Dual C+H

Art.-Nr.: 23.655.80

EAN-Code: 4006825550740

VE: 1 Stück

Raumklimaanlage zum **Kühlen und Heizen** zur Wandinstallation. **Automatische Luftentfeuchtung**. **Komplett mit Fernbedienung** und 2 x 4 m Verbindungs-Kupferrohre (max. 2x 10 m möglich) mit Isolierschlauch. **Zeit-Ein-/Ausschalt-Programmierung**. Einfach zu installierende Raumklimatisierungsanlage mit einer **Kühlleistung von 2 x 2.850 Watt** und einer **Heizleistung von 2 x 2.850 Watt**. Ideal für zwei große Räume bis ca. 80 m<sup>3</sup>. Der Arbeitsbereich des Außengerätes beträgt 0°C bis +43°C. Durch die Möglichkeit des Heizbetriebes kann die Klimaanlage in der Übergangszeit auch als Zusatzheizung verwendet werden. Sie besteht aus drei Einheiten, einer externen und zwei internen, um rasche, optimale Kühlung und maximale Geräuschlosigkeit zu gewährleisten. Regulierung des Ventilators in 3 Geschwindigkeiten bis zu einer Höchstleistung von 2 x 550 m<sup>3</sup>/Std. Durch die **automatische Luftentfeuchtung** entzieht das Gerät seiner Umgebung **max. 2 x 1,0 l/h** überschüssige Feuchtigkeit. **Programmierungszeitschalter, Automatik- und Nachtfunktion**. Alle Funktionen können über die **Fernbedienung** mit LCD-Display eingestellt werden. Motorisierte Ausblasklappen am Innengerät.

### Technische Daten:

- Kältemittel: R410A
- Energie-Effizienz-Klasse: C
- EER / COP: 2,91 / 2,94
- Energieverbrauch bei Kühlen: 2 x 490 kWh/Jahr
- Kühlleistung: 2 x 2.850 W / 10.000 BTU/h
- Heizleistung: 2 x 2.850 W / 10.000 BTU/h
- Luftleistung: 2 x 550 m<sup>3</sup>/h
- Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Abgeführte Feuchtigkeit: max. 2 x 1,0 l/h
- Kühlmittelmenge: ca. 2 x 900 g/ für 5 m Rohr (für jeden weiteren Meter 20 g beifügen)
- Schalldruckpegel: Innen: ≤ 40 dB (A)  
Außen: ≤ 57 dB (A)

Nenndaten nach EN 14511

### Ausstattung:

- Ventilator (1)
- Rohranschluss
- Luftansaugfilter (2)
- LCD-Anzeige (3)
- Luftaustrittslamellen (4)
- 2 Fernbedienungen (5)
- 2x 2 Stück Kältemittelleitungen 4 m

### Geräteabmessungen / Gewicht:

- 2x Interne Einheit (BxTxH): 750x260x315 mm / 8 kg
- 1x Externe Einheit (BxTxH): 1.020x410x700 mm / 65 kg

### Verpackungsmaße / Gewichte:

- 2x Interne Einheit (BxTxH): 790x275x325 mm / 10 kg
- 1x Externe Einheit (BxTxH): 1.100x450x755 mm / 70 kg

