

Mobile Wärme in
modernem Design!

Einhell[®]
NEW GENERATION



Der Heiztower ist mit einer hochwertigen PTC-Heizung ausgestattet. Um schnell an allen Stellen des Raumes die gewünschte Temperatur zu erreichen, sorgen ein integrierter geräuscharmer Radiallüfter und eine zusätzliche Oszillationsfunktion für die optimale Verteilung der warmen Luft im Raum. Mit einer Timerfunktion können Sie die Einschaltdauer von 1 - 8 h vorgeben. Alle Funktionen sind direkt am Gerät oder über die mitgelieferte IR-Fernbedienung einstellbar.



NHT 2000 Heiztower

Logistische Daten:

Typ:	NHT 2000	VE:	4 Stück
Art.-Nr.:	23.388.20	20°:	688 Stück
Ident-Nr.:	01017	40°:	1.408 Stück
EAN Code	4006825 537017	40° HC:	1.584 Stück
Verpackung:	245 x 265 x 575 mm	Gewicht:	4,10 kg (brutto)



Mobile Wärme in modernem Design!

Einhell®

NEW GENERATION



Merkmale:

- Alle Bedienelemente auf Gehäuseoberseite
- Funktionsanzeige über hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- **IR-Fernbedienung**
- **Ausschaltzeit von 1 h - 8 h vorwählbar**
- Elektronisch einstellbares Raumthermostat (15 - 30°C)
- Ein/Aus - Schalter
- **4 Schaltstufen (Gebläse/ 1000 W/ 2000 W/ Automatik)**
- **Zuschaltbare Oszillationsfunktion**
- **PTC-Heizelemente**
- Griffmulde
- Überhitzungsschutz
- Sicherheitsabschaltung bei Umkippen

Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Heizleistung: 2.000 Watt
- Netzleitung: 2 x 1,0 mm² x 1.600 mm
- Schutzart: IP X0
- Gerätegewicht: ca. 3,10 kg
- Gerätegröße ca.: 540 x 190 x 240 mm

Logistische Daten:

Typ:	NHT 2000	Gerät:	Heiztower
Art.-Nr.:	23.388.20	VE:	4 Stück
Ident.-Nr.:	01017	20`:	688 Stück
EAN Code	4006825 537017	40`:	1.408 Stück
Verpackung:	245 x 265 x 575 mm	40`HC:	1.584 Stück
		Gewicht:	4,10 kg (brutto)

