

Ausstattung

- Hochwertige gummierte Griffe (1)
- Stufenlose Tischhöhenverstellung (2)
- Stabiler Standfuß mit Basisplatte (3)
- Klappbarer Späneschutz (4)
- Zahnkranzbohrfutter (5)
- Ein-/Ausshalter mit Nullspannungs-Auslösung
- Verdrehbarer Skalenring für präzise Bohrtiefen (6)
- Neigbarer und schwenkbarer Bohrtisch
- 9-fache Drehzahlabstufung von 280 – 2.350 min⁻¹
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Schraubstock (7)

Technische Daten

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 500 W S2 15 min
- Spindeldrehzahl: 280 – 2.350 min⁻¹ (9 Stufen)
- Neigung Bohrtisch: -45° bis +45°
- Bohrfutteraufnahme: B16
- Bohrerdurchmesser: Ø 1,5 -16 mm
- Ausladung: 115 mm
- Max. Bohrtiefe: 50 mm
- Produktgewicht: 19,2 kg

Logistische Daten

- Gewicht netto: 21,0 kg
- Gewicht brutto: 22,4 kg
- Verpackungsmaße: 515 x 385 x 245 mm
- VE: 1 Stück

