



# Einhell

**BLUE**

## BT-GW 150 Schutzgas-Schweißgerät

Art.-Nr. 15.749.70

Mit dem Schutzgas-Schweißgerät für den anspruchsvollen Heimwerker können Sie im MAG (Metall-Aktiv-Gas) Verfahren eine Vielzahl an Stählen verschweißen. Das fahrbare Schutzgas-Schweißgerät ist mit einem flexiblen Schlauchpaket mit einem handlichen, gasgekühlten Brenner ausgestattet. Es verfügt über Ventilator-Zwangskühlung und einen Thermoschalter, der das Gerät vor Überlastung schützt.

### Ausstattung

- Handgriff (1)
- 2 Laufrollen (2)
- Masseklemme (3)
- Gasgekühlter Brenner (4)
- Schweißschirm (5)
- Druckminderer (6)
- Schutzgasschlauch
- Ventilator Kühlung
- Riemen zur Gasflaschenbefestigung

ISC GmbH, Eschenstrasse 6, 94405 Landau								
BT-GW 150				Bj. / Ser. Nr.				
				EN 60974-1				
25 A / 15,25 V - 120 A / 20 V (max. 150 A)								
		X%	10	20	30	60	100	
	U <sub>0</sub> =48 V	I <sub>2</sub> (A)	120	90	75	52	40	25
		U <sub>2</sub> (V)	20	18,5	17,75	16,6	16	15,25
		U <sub>1</sub> = 230 V		I <sub>1 max</sub> = 24,8 A		I <sub>1 eff</sub> = 9,5 A		
IP21			H					

### Technische Daten

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Schweißstrom I<sub>2</sub>: 25-120 A (max. 150 A)
- Schweißstromregelung: 6-stufig
- Schweißdrahttrommel max.: 5 kg
- Schweißdraht-Ø: 0,6 – 0,8 mm
- Drahtvorschub: stufenlos
- Leerlaufspannung U<sub>0</sub>: 48 V
- Produktgewicht: 25,4 kg

### Logistische Daten

- Gewicht netto: 26,4 kg
- Gewicht brutto: 28,6 kg
- Abmessungen: 695 x 450 x 300 mm
- EAN-Code: 4006825 538052
- VE: 1 Stück

