

Raumklimagerät MKA 3002 M

Art.-Nr.: 23.603.10

EAN-Code: 4006825534016

VE: 1 Stück

Mobiles, kompaktes Raumklimagerät, sorgt für ein ideales Raumklima. Kühlen und Entfeuchten in einem Gerät. Das Gerät ist komplett zusammengebaut und nach Anschluss des Abluftschlauches betriebsbereit.

Mit mechanischen Drehschaltern können alle Betriebsarten eingestellt sowie das Klimagerät aus- und eingeschaltet werden. Eine Thermostatsteuerung sorgt für gleichmäßige Raumklimatisierung. Das Klimagerät eignet sich für Räume bis max. 65 m³ Rauminhalt.

Ausstattung:

- Großes Bedienfeld (1)
- Vertikal und horizontal mechanisch verstellbare Luftauslasslamellen (2)
- 4 Stück Lenkrollen (3)
- Abluftschlauch mit Adapter (Länge max. 150 cm) (4)
- Luftansaugfilter mit Aktivkohlefilter (5)
- Kondensatrückführung im Kühlbetrieb – keine Kondensatbehälterentleerung notwendig
- Integrierter Kondenswasserbehälter (ca. 1,2 ltr. Inhalt)
- Konstante Entwässerung über Kondenswasser-schlauch möglich

LED-Anzeige (9) für:

- Ein
- Ventilator läuft
- Kühlen
- Wasserbehälter „voll“

Funktionen:

- Einschaltdauer: 1-8 h (6), Dauerbetrieb
- Temperatureinstellung: +18°C bis +32°C (7)
- Lüftergeschwindigkeit: (Low Fan, High Fan, Low Cool, High Cool) (8)

Technische Daten:

- Kältemittel: R410A
- Energie-Effizienz-Klasse: B
- EER / COP: 2,84 / -
- Energieverbrauch bei Kühlen: 417 kWh/Jahr
- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
- Kühlleistung: 2366 Watt
- Luftumwälzung max.: 350 m³/h
- Abgeführte Raumluftfeuchtigkeit max. (30°C / 80% RH): ca. 48 l/Tag
- Kühlmittelmenge: 540 g
- Geräuschpegel: ≤ 57 dB (A)
- Gehäusemaße H x B x T: 750 x 400 x 380 mm
- Verpackungsmaße H x B x T : 780 x 460 x 450 mm
- Geräte-Gewicht: ca. 30 kg
- Gesamtgewicht: ca. 33 kg

Neendaten nach aktueller Norm EN 14511

