

Zug- Kapp- und Gehrungssäge mit Untergestell KSZ 4300 UG

Art.-Nr.: **43.006.73**

EAN-Code.: **4006825532647**

VE: **1 Stück**


Mit der Zug- Kapp- und Gehrungssäge KSZ 4300 UG ist ein schnelles, sauberes und präzises Ablängen von Holzteilen problemlos möglich. Durch den dreh- und schwenkbaren Sägekopf können auch doppelte Gehrungsschnitte ausgeführt werden. Aufgrund der Zugfunktion erreicht die Säge eine Schnittbreite von 430 mm und ist daher auch zum Zuschneiden von breiten Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang bestens geeignet. Durch das serienmäßige Untergestell ist die Säge auch stationär in optimaler Arbeitshöhe einsetzbar.

Ausstattung:

- Hartmetallbestücktes Sägeblatt (1)
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -45 ° bis +60 ° (2)
- inkl. Untergestell (3)
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstücks (4)
- Sägekopf nach links, stufenlos von 0 ° bis + 45 ° neigbar (5)
- inkl. Spänefangsack (6) und Transportsicherung
- inkl. Laser

Technische Daten:

- Spannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 2.000 Watt
- Leerlaufdrehzahl n_0 : 4.800 min⁻¹
- Hartmetall-Sägeblatt: Ø 250 x Ø 30 x 3 mm
- Anzahl der Zähne: 60
- Schwenkbereich: -45°/ 0°/ +60°
- Paneelen bis max.: 430 mm
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Sägebreite bei max. 90°: 430 x 75 mm
- Sägebreite bei max 45°: 300 x 75 mm
- Sägebreite bei max. 2x45°: 300 x 40 mm (Doppelgehrungsschnitt):
- Gewicht: 33,5 kg
- Verpackungsmaße: 870 x 560 x 440 mm



Als Sonderzubehör erhältlich:

- HM-Sägeblatt**
Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm; 60 Z
- HM-Sägeblätter**
Ø 250 x Ø 30 mm; 24 Z
- HM-Sägeblätter**
Ø 250 x Ø 30 mm; 48 Z

- Art.-Nr.: **43.111.13**
EAN-Code: **4006825503166**
- Art.-Nr.: **43.111.10**
EAN-Code: **40068254431223**
- Art.-Nr.: **43.111.11**
EAN-Code: **4006825431230**