

Hohe Präzision, starke Schnitte!

Einhell®

NEW GENERATION



Der Radial Fliesenschneider ist durch die schnelle und problemlose Montage auf dem serienmäßigen Untergestell sowohl für den stationären, als auch für den mobilen Einsatz bestens geeignet.

Das Gerät ist zum Schneiden von Wand- und Bodenfliesen, Spaltplatten und dergleichen verwendbar.

Es können sowohl Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte als auch Jollyschnitte ausgeführt werden.

Durch die integrierte Kühlmittelpumpe werden eine optimale Kühlung der Diamantscheibe und ein staubfreies Arbeiten gewährleistet.

Die Fliesenschneidmaschine ist mit einem Laser ausgestattet, der die exakte Trennlinie auf dem zu bearbeitenden Material anzeigt.

Des Weiteren kann die Lasereinheit, die über einen magnetischen Adapter an der Maschine befestigt ist, abgenommen und extern als Lasernivelliergerät zum Verlegen von Bodenbelägen o. ä. verwendet werden. Die Lasereinheit ist hierzu mit zwei Wasserwaagen-Libellen ausgestattet.



NRF 800 L Radial-Fliesenschneidmaschine

Als Sonderzubehör erhältlich:

Turbo-Diamanttrennscheibe:
Ø 200 x Ø 25,4 mm

Art.-Nr.: 43.011.75

Ident -Nr.: 01024

EAN-Code: 4006825 434361



Logistische Daten:

| | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Typ: | NRF 800 L | VE: | 1 Stück |
| Art.-Nr.: | 43.012.70 | 20°: | 168 Stück |
| Ident-Nr.: | 01016 | 40°: | 340 Stück |
| EAN Code: | 4006825 533361 | 40° HC: | -- Stück |
| Verpackung: | 890 x 490 x 350 mm | Gewicht: | 31,0 kg (brutto) |



Hohe Präzision, starke Schnitte!

Einhell®

NEW GENERATION



Motorführung von 0°- 45° stufenlos schwenkbar



Winkelanschlag mit Gradeinteilung für exakte Schnitte



Integrierte Wasserpumpe



RCD-Stecker für Gerätesicherheit

Merkmale:

- abnehmbarer Laser, für externe Arbeiten nutzbar
- RCD Stecker für Gerätesicherheit
- Motorführung von 0° - 45° stufenlos schwenkbar
- Motorführung 4-fach kugellagert
- stabile Standfüße
- Alu-Anschläge
- Winkelanschlag mit Gradeinteilung für exakte Schnitte
- Arbeitstisch mit rutschfester Gummiauflage
- große Wasserauffangwanne
- Diamant Trennscheibe
- stabiles Stahlblech-Maschinengehäuse
- integrierte Wasserpumpe

Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 800 Watt S1
- Drehzahl n_0 : 3000 min^{-1}
- Arbeitstisch: 570 x 380 mm
- Arbeitshöhe: 700 mm
- Schnitttiefe max.: 90° - 30 mm / 45° - 25 mm
- Schnittlänge max.: 520 mm
- Schrägschnitte: 0° - 45°
- Diamantscheibe: Ø 200 x Ø 25,4 mm
- Schutzklasse: IP 54

Logistische Daten:

| | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Typ: | NRF 800 L | Gerät: | Radial-Fliesenschneidmaschine |
| Art.-Nr.: | 43.012.70 | VE: | 1 Stück |
| Ident.-Nr.: | 01016 | 20`: | 168 Stück |
| EAN Code: | 4006825 533361 | 40`: | 340 Stück |
| Verpackung: | 890 x 490 x 350 mm | 40` HC: | -- Stück |
| | | Gewicht: | 31,0 kg (brutto) |

