

Erfüllt hohe Ansprüche an
Genauigkeit und Präzision!

Einhell®

NEW GENERATION



Die Abricht- und Dickenhobelmaschine NHM 260/230 ist eine Maschine für hohe Ansprüche an Genauigkeit und Präzision im angemessenen Größenbereich. Die NHM 260/230 bietet universelle Bearbeitungsmöglichkeiten, beispielsweise rohe Hölzer winklig und plan abrichten oder im Dickentisch maßgenau auf Dicke hobeln. Der Fügeanschlag ist horizontal verstellbar und kann zum Fasen um 45° geneigt werden.

Die Messerwelle ist mit 2 Wendehobelmessern ausgerüstet und erreicht so hohe Hobelleistung - Spanabnahme bis 3 mm - und optimale, feine Oberflächen.



NHM 260/230 Abricht- und Dickenhobelmaschine

Logistische Daten:

Typ:	NHM 260/230	VE:	1 Stück
Art.-Nr.:	44.199.00	20°:	112 Stück
Ident-Nr.:	01016	40°:	224 Stück
EAN Code:	4006825 531794	40° HC:	-- Stück
Verpackung:	810 x 570 x 590 mm	Gewicht:	90 kg (brutto)



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

File: S:\shared-pool\Product-Dokumentation\T-Produktbeschreibung\30_n0\Originale_Deutsch_PA04\4419900_01016.doc

Erstelldatum/create date: 11.07.2006 10:01:00Aktualisiert/up dated: 31.03.2008

Erfüllt hohe Ansprüche an Genauigkeit und Präzision!

Einhell®

NEW GENERATION

Anschluss für Späneabsaugung
Ø 100 mm



Stufenlos verstellbarer Parallelanschlag für exaktes Arbeiten

großer Vorschubtisch aus Aluminium

Stecker- Schalter-Kombination



Inklusive Räder und komfortable Transportgriffe zum einfachen Transport

stabiles Untergestell



Merkmale:

- leistungsstarker Antriebsmotor
- Betriebswahlschalter für drei Betriebsarten (Hobelmodus, Dickenhobelmodus und Stopmodus)
- großer Vorschubtisch aus Aluminium
- Stufenlos verstellbarer Parallelanschlag aus Aluminium für exaktes Arbeiten
- Anschluss für Späneabsaugung Ø 100 mm
- Inklusive Räder zum einfachen Transport
- stabiles Untergestell inklusive Transportgriffe

Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 2000 Watt
- Leerlaufdrehzahl (Hobelmesser): 6500 min⁻¹
- Arbeitsbreite max.: 260 mm
- Hobeleinschnitttiefe max.: 3 mm
- Dickenhobeleinschnitttiefe max.: 3 mm
- Dickendurchlass max.: 160 mm
- Vorschubgeschwindigkeit: 5m/min
- Gitterneigung max.: 45 °

Logistische Daten:

Typ:	NHM 260/230	Gerät:	Abricht- und Dickenhobel
Art.-Nr.:	44.199.00	VE:	1 Stück
Ident-Nr.:	01016	20``:	112 Stück
EAN Code:	4006825 531794	40``:	224 Stück
Verpackung:	810 x 570 x 590 mm	40`` HC:	-- Stück
		Gewicht:	90 kg (brutto)

