

## Partystrahler PS 13 UKS

Art.-Nr.: 23.343.10

EAN-Code: 4006825531473

VE: 1 Stück

Mobiler Hochleistungs-Terrassen-Strahler verbreitet behagliche Wärme an kalten Tagen. Die Heizleistung ist stufenlos einstellbar. Das Gerät ist nach neuester Norm EN 14543 geprüft und mit einem Kippschutzschalter ausgestattet.

### Technische Daten:

- Bestimmungsland: DE-AT
- Kategorie: I<sub>3</sub> B/P
- Anschlussdruck: 50 (mbar)
- Gasart: G 30
- Heizleistung max: 13,5 kW (Hs)
- Gasverbrauch max: 0,960 kg/h
- Brenndauer max: ca. 11 Std. bei Großstellung mit einer 11 kg Gasflasche
- Gas: Propan/Butan
- Höhe: ca. 2,27 mtr.
- Reflektor: Ø ca. 76 cm
- Gewicht: 17 kg
- Verpackungsmaß: 790 x 780 x 383 mm

### Ausstattung:

- Reflektor aus Aluminium (1)
- Brenner aus Edelstahl (2)
- Piezozünder / Regler für stufenlose Einstellung der Heizleistung (3)
- Züandsicherung
- **Kippschutzschalter**, schaltet die Gaszufuhr bei Kippen des Heizers ab
- Gasflaschenbehälter mit Türe und Säule aus pulverlackiertem Stahlblech (4)
- Behältertüre mit Scharnier und Spannverschluss
- Fahrbar mit Rollen (5)
- Gasschlauch und Regler



### Einsatzbereich:

Kommerziell oder privat, überall wo an kalten Tagen und Abenden in der Übergangszeit im Freien Wärme gebraucht wird. Die Gasflasche wird einfach in den Sockel des Strahlers eingestellt. Aufgrund des integrierten Kippschutzes ist der Strahler zur mobilen Verwendung (auch ohne Bodenbefestigung) gemäß EN 14543 geeignet.

### Hinweise zum gewerblichen Einsatz:

Gemäß BGV D34 (VGB 21) und TRF sind in Deutschland bei gewerblichem Einsatz (z. B. auf Jahrmärkten) eine Schlauchbruchsicherung nach DIN 30 693 "Schlauchbruchsicherungen für Flüssiggasanlagen", ein Sicherheitsdruckregler und bei mobiler Verwendung gemäß EN 14543 ein Kippschutz (bereits im Gerät integriert) einzusetzen. Schlauchbruchsicherung und Sicherheitsdruckregler gehören nicht zum Lieferumfang. Entsprechende Regelungen in den angegebenen Bestimmungsländern sind zwingend zu beachten.

