

## Split-Klima-Anlage SKA 2500 DUAL C + H

Art.-Nr.: 23.653.85

EAN-Code: 4006825234756

VE: 1 Stück

Raumklimaanlage zum **Kühlen und Heizen** zur Wandinstallation. **Automatische Luftentfeuchtung**  
**Komplett mit Fernbedienung** und 2 x 4 m Verbindungs-Kupferrohre mit Isolierschlauch (max. 15 m möglich)  
**Zeit-Ein-/Ausschalt-Programmierung**

Einfach zu installierende Raumklimatisierungsanlage mit einer **Kühlleistung von 2 x 2.500 Watt** und einer Heizleistung von **2 x 2900 Watt**. Ideal für zwei große Räume bis ca. 80 m<sup>3</sup>.

Sie besteht aus drei Einheiten, einer externen und zwei internen, um rasche, optimale Kühlung und maximale Geräuschlosigkeit zu gewährleisten. Regulierung des Ventilators in 3 Geschwindigkeiten bis zu einer Höchstleistung von 2 x 420 m<sup>3</sup>/Std. Durch die **automatische Luftentfeuchtung** entzieht das Gerät seiner Umgebung gut 2 x **1,0 l/h** überschüssige Feuchtigkeit. **Programmierungszeitschalter, Automatik- und Nachtfunktion**  
Alle Funktionen können über die **Fernbedienung** mit Flüssigkristalldisplay eingestellt werden.  
Motorisierte Ausblaslammellen am Innengerät.

### Abmessungen:

Interne Einheit (BxHxT): 77 x 25 x 18 cm  
(2 Einheiten)

Externe Einheit (BxHxT): 85 x 61 x 31 cm

### Gewicht:

Interne Einheit: 2 x 8 kg

Externe Einheit: 52 kg

Gewicht kompl. brutto: 87 kg

### Ausstattung:

- Ventilator (1)
- Rohranschluss (2)
- Luftansaugfilter (3)
- LCD-Anzeige (4)
- Luftaustrittslammellen (5)
- Fernbedienung (6)

### Technische Daten:

- FCKW frei (R407C)
- Energie-Effizienz-Klasse: C
- EER / COP: 2,87 / 3,23
- Energieverbrauch bei Kühlen: 2x 445 kWh/Jahr
- Kühlleistung: 2 x 2.500 Watt
- Heizleistung: 2 x 2.900 Watt
- Luftleistung: 2 x 420 m<sup>3</sup>/h
- Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Abgeführte Feuchtigkeit: 2 x 1,0 l/h
- Kühlmittelmenge: ca. 2 x 800 g/ für 4 m Rohr (für jeden weiteren Meter 20 g beifügen)
- Schalldruckpegel: Innen: 38 dB (A)  
Außen: 55 dB (A)

Nennndaten nach EN 14511

