



Einhell

HGG 110 Niro Heißluftgenerator

Art.-Nr. 23.301.30

Heißluftgeneratoren von EINHELL bieten ausgereifte Technologie und gewohnt zuverlässige Qualität zum fairen Preis. Aufgrund der hohen Leistungsdichte ist das Gerät kompakt und handlich bei gleichzeitig hoher Heizleistung. Der Anschluss erfolgt an normale 5 bzw. 11 kg Propan/Butan-Flaschen. Die eingebaute Piezozündung sowie die thermostatische Schutzvorrichtung gegen Überhitzung gewährleisten einen sicheren Betrieb. Das Gerät eignet sich beispielsweise zum Beheizen gut belüfteter Räume, zur Trocknung von Neubauten, zur Punktbeheizung von Arbeitsplätzen und Ähnlichem. Im Lieferumfang sind Gasschlauch und Druckregler enthalten.

Das Gerät ist nicht für gewerbliche Nutzung geeignet! (Achtung! Gewerblich nur mit Schlauchbruch-Sicherung nach DIN 30693 zu verwenden!)

Ausstattung

- Gehäuse aus Nirostablech (1)
- Tragegriff (2)
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech (3)
- Ein-/ Ausschalter für Lüfter (4)
- Gasventilknopf
- Piezozündung
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flamsicherung
- Magnetventil
- Netzleitung
- Gasschlauch
- Druckregler 300 mbar

Technische Daten

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ■ Netzanschluss: | 230 V ~ 50 Hz, 38 W |
| ■ Nennwärmebelastung: | 11,2 kW |
| ■ Luftdurchsatz: | 500 m ³ /h |
| ■ Nennanschlusswert: | 815 g/h Flüssiggas P/B |
| ■ Betriebsdruck: | 300 mbar |
| ■ Gasart Propan/Butan: | Kat. I.3 |
| ■ Produktgewicht: | 4,6 kg |

Logistische Daten

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ■ Gewicht netto: | 4,8 kg |
| ■ Gewicht brutto: | 5,7 kg |
| ■ Verpackungsmaße: | 420 x 230 x 330 mm |
| ■ EAN-Code: | 4006825 506822 |
| ■ VE: | 1 Stück |

