



# Einhell

## DHG 200 Diesel-Heißluftgenerator

Art.-Nr. 23.364.00

Der Diesel – Heißluftgenerator ist einfach zu installieren. Einfach nur mit Heizöl EL oder Diesel betanken, 230 V Netzanschluss herstellen, einschalten und schon kann mit angenehmer Wärme geheizt werden. Das Gerät ist zum Beheizen von gut belüfteten Räumen, Trocknung von Neubauten, Punktbeheizung von Arbeitsplätzen und ähnlichem geeignet. Dauerhafte Lufteintrittsöffnungen von 0,4 m<sup>2</sup> Größe sind dazu zwingend notwendig.

### Ausstattung

- Ein- Ausschalter (1)
- Tankanzeige (2)
- Integrierter Brennstofftank (3)
- Störungsanzeige (4)
- Integriertes, regelbares Thermostat (5)
- Flammenüberwachung durch Fozozelle
- Überhitzungsschutz
- Manometer für Pumpendruck
- Elektrische Zündung
- Gehäuse mit Scharnier – vereinfacht die Servicearbeiten



### Technische Daten

- |                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| ■ Ventilator:                          | 230 V~ 50 Hz           |
| ■ Luftvolumenstrom:                    | 400 m <sup>3</sup> / h |
| ■ Nennwärmeleistung:                   | 20 kW                  |
| ■ Luftausblasttemperatur max.:         | 393°C                  |
| ■ Tankvolumen:                         | 19 ltr.                |
| ■ Verbrauch pro Stunde:                | 2,0 ltr.               |
| ■ Betriebszeit mit einer Füllung max.: | 9 h                    |
| ■ Raumgröße max.:                      | 160 m <sup>2</sup>     |
| ■ Produktgewicht:                      | 12,7 kg                |

### Logistische Daten

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ■ Gewicht netto:   | 12,7 kg            |
| ■ Gewicht brutto:  | 15,0 kg            |
| ■ Verpackungsmaße: | 810 x 360 x 430 mm |
| ■ EAN-Code:        | 4006825 558845     |
| ■ VE:              | 1 Stück            |

