



Einhell



BT-EH 250

Seilhebezug
Art.-Nr.: 2255117
Ident-Nr.: 11033

Der Seilhebezug BT-EH 250 ermöglicht rund um Haus, Garten und Werkstatt das sichere Heben von Lasten auf einfachen Schalterdruck. Seine umfangreiche Ausstattung entspricht dem neuesten Stand der Technik. Er ist mit 12 Metern Drahtseil mit einem Querschnitt von 3,2 mm ausgestattet. Damit hebt er Lasten bis 250 kg mittels Umlenkrolle mit Lasthaken auf eine Höhe von 6 m. Ohne Umlenkrolle halbiert sich die Maximallast, während sich die Hubhöhe auf 11,5 m erhöht.

Ausstattung

- 12 m Drahtseil (drallfrei, Ø 3,2 mm)
- Umlenkrolle mit Lasthaken
- Bedienungsschalter mit Not-Aus
- Motor mit Thermoschalter
- Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- Automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage
- Automatische Endabschaltung
- Befestigung mit zwei Doppelschellen



Technische Daten

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| • Max. Leistung (S3 S3%) | 500 20 |
| • Tragkraft ohne Umlenkrolle | 125 kg |
| • Tragkraft mit Umlenkrolle | 250 kg |
| • Hubhöhe ohne Umlenkrolle | 11.5 m |
| • Hubhöhe mit Umlenkrolle | 6 m |
| • Hubgeschwindigkeit ohne | 8 m/min |
| • Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle | 4 m/min |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Produktgewicht | 9.5 kg |
| • Bruttogewicht Einzelverpackung | 10.7 kg |
| • Maße Einzelverpackung | 360 x 145 x 235 mm |
| • Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| • Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1650 2000 0 |

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör