



Einhell

EXPERT

GE-DP 5220 LL ECO

Schmutzwasserpumpe

Art.-Nr.: 4170780

Ident-Nr.: 11013


Die 2in1 Kombipumpe GE-DP 5220 LL ECO ist der robuste und zuverlässige Helfer für das schnelle Abpumpen von Teichen, Baugruben oder überschwemmten Kellerräumen und kann für Klar- oder Schmutzwasser mit bis zu 2 cm Korngröße verwendet werden. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 520 Watt fördert diese starke Tauchpumpe stündlich bis zu 13.500 Liter Wasser und überzeugt so mit optimaler Energieeffizienz. Mit der patentierten Funktions- und Absaugniveau-Regulierung kann die schnelle Anpassung der gewünschten Pumpeneinstellung erfolgen. Das extrem robuste Pumpengehäuse mit hochwertiger Gleitringdichtung hält selbst harten Entwässerungsaufgaben zuverlässig stand und garantiert eine lange Lebensdauer.

Ausstattung

- 2in1 Kombipumpe - Klarwasser und Schmutzwasser mit einer Pumpe
- Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
- Schmutzwasser: bis zu 20 mm Korngröße in grobem Schmutzwasser
- Pumpenstart bereits ab 10 mm Wasserhöhe möglich
- Patentierte Absaugniveau-Regulierung durch einfache Drehbewegung
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Aufhängeöse
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Schlauchanschluss ca. 47,8 mm (G 1 1/2) AG
- Universaladapter für 25/32 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1) AG
- Automatikbetrieb für gewünschten Wasserstand (Schwimmerschalter)
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- ECO-Power: mehr Fördermenge, weniger Stromverbrauch

Technische Daten

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| • Leistung | 520 W |
| • Max. Fördermenge | 13500 L/h |
| • Max. Förderhöhe | 7.5 m |
| • Max. Eintauchtiefe | 8 m |
| • Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| • Max. Fremdkörpergröße | 20 mm |
| • Schlauchanschluss | 47,8mm (G1 1/2 AG) |
| • Netzleitung | 11 m H05RN-F |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Produktgewicht | 5.8 kg |
| • Bruttogewicht Einzelverpackung | 6.2 kg |
| • Maße Einzelverpackung | 240 x 240 x 380 mm |
| • Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| • Bruttogewicht Exportkarton | 22.4 kg |
| • Maße Exportkarton | 750 x 270 x 420 mm |
| • Containermengen (20"/40"/40"HC) | 885 1845 2214 |

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

