





# Automatik-Schweißschirm 9-13

Art.-Nr. 15.842.50

Dieser Freihand-Automatik-Schirm arbeitet solarbetrieben und sorgt für eine Abdunkelung innerhalb von 0,00003 s. Der Grad der Verdunkelung lässt sich von Schutzstufe 9 bis 13 einstellen. Die Empfindlichkeit zum Abdunkeln sowie die Verzögerungszeit bis zum Aufhellen sind ebenso einstellbar.

#### **Ausstattung**

- Energieversorgung über solarzellengeladene integrierte Lithiumakkus (1)
- Einstellbare Schutzstufen (Dunkelstufe) (2)
- Einstellbares Kopfband (Freihandschirm) (3)
- Einstellbare Empfindlichkeit (Abdunkeln) (4)
- Einstellbare Verzögerungszeit (Aufhellen) (5)
- Wechselbare Vorsatzscheiben

### Serienmäßiges Zubehör

Zusätzliche Vorsatzscheibe

#### **Technische Daten**

Energieversorgung: Solarbetrieb
Schutzstufe (hell/dunkel): 4 / 9-13
Optische Klasse: 1
Streulichtklasse: 2
Homogenitätsklasse: 1
Winkelabhängigkeit: 1

Sichtfenster: 98 x 43 mm
Abdunklungszeit: 1 / 30.000 s
Produktgewicht: 0,5 kg

## **Logistische Daten**

Gewicht netto: 0,5 kgGewicht brutto: 1,0 kg

