



RED

RT-HP 1545

Hochdruckreiniger

Dieser Hochdruckreiniger mit seinem leistungsstarken Motor bringt Druck für viele Aufgaben. Im Lieferumfang ist eine Lanze für Punkt- und Breitstrahl, sowie eine Rotordüse für hartnäckige Verschmutzungen enthalten. Zusätzlich ist der RT-HP 1545 in Verbindung mit dem Reinigungsmittelbehälter auch auf die Fahrzeugreinigung abgestimmt. Dank des großzügigen 6 m Hochdruckschlauch, 5 m Anschlusskabel und Rädern ist ausreichend Bewegungsfreiheit garantiert.



Merkmale

- Rotordüse, Punkt-/Breitstrahldüse
- 6 m Hochdruckschlauch
- Wasservorfilter
- Schnellkupplung
- Schlauchaufwicklung
- Kabelaufwicklung
- Reinigungsmittelbehälter
- Zubehörhalterungen



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

File: V:\Einhell-AG\TP-BK\2013\TLT-Sek01-Sek-allgemein\Azubi\PA04-I-No-Wechsel-Anpassung-08-2013\Originale Deutsch-Vorgaenger-Version\4140530_11020.doc

Erstelldatum/create date: 22.08.2008 14:28:00Aktualisiert/up dated: 29.08.2013



RED

RT-HP 1545 Hochdruckreiniger

Handgriff für einfachen Transport
Schlauchaufwicklung für 6 Meter Hochdruckschlauch



Lanze für Punkt- und Breitstrahl; wahlweise Hoch-/ Niederdruckbetrieb



Schlauchaufwicklung für 6 m Hochdruckschlauch

Kabelaufwicklung
Zubehörhalterungen



Kabelaufwicklung
Zubehörhalterungen
Räder für einfachen Transport



SHAMPOO TANK 0,3 L

Schnellkupplung und Wasservorfilter



Logistische Daten

Typ:	RT-HP 1545
Art.-Nr.:	41.405.30
Ident-Nr.:	11020
EAN Code:	4006825 554328
Verpackung:	390 x 290 x 560 mm
VE:	1 Stück
20'':	--- Stück
40'':	--- Stück
40'' HC:	--- Stück
Produktgewicht:	7,18 kg
Gewicht brutto:	10,3 kg

Technische Daten

■ Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
■ Leistung:	2.100 W
■ Betriebsdruck:	max. 150 bar (EW)
■ Bemessungsdruck:	100 bar
■ Wasserdurchsatz:	450 l / h
■ Hochdruckschlauch:	6 m
■ Max. Wassertemperatur:	40°C
■ Max. Zulaufdruck:	10 bar

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.
File: V:\Einhell-AG\TP-BK\2013\TLT-Sek01-Sek-allgemein\Azubi\PA04-I-No-Wechsel-Anpassung-08-2013\Originale Deutsch-Vorgaenger-Version\4140530_11020.doc
Erstelldatum/create date: 22.08.2008 14:28:00Aktualisiert/up dated: 29.08.2013