



# DS 150/200 Nass-Trockenschleifer


Art.-Nr. 44.172.19

## Ausstattung

- Robustes Schneckengetriebe für die Nassschleifscheibe
- Korrosionsfester Wasserbehälter (1)
- Langsamlaufende, feinkörnige Nassschleifscheibe Ø 200 x 40 mm (2)
- Schnelllaufende Trockenschleifscheibe Ø 150 x 20 mm (3)
- Verstellbarer Funkenschutz (4)
- Großes Schutzglas (5)
- Verstellbare Werkzeugauflage (6)
- RCD-Stecker für Personensicherheit (7)

## Technische Daten

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 250 Watt S2 30 min
- Leerlaufdrehzahl:
  - Trockenschleifscheibe: 2.950 min<sup>-1</sup>
  - Nassschleifscheibe: 131 min<sup>-1</sup>
- Trockenschleifscheibe: Ø 150 x 20 x Ø 12,7 mm; K 36
- Nassschleifscheibe: Ø 200 x 40 x Ø 20 mm; K 80
- Gewicht netto: 9,7 kg
- Gewicht brutto: 10,3 kg
- Verpackungsmaße: 420 x 260 x 270 mm
- EAN-Code: 4006825 556704
- VE: 1 Stück



## Als Sonderzubehör erhältlich:

<b>Nassschleifscheibe</b>	Art.-Nr.: 44.173.00
Ø 200 x 40 x Ø 20 mm	EAN-Code: 4006825 440454
<b>Trockenschleifscheibe</b>	Art.-Nr.: 44.125.12
fein	EAN-Code: 4006825 440966
<b>Trockenschleifscheibe</b>	Art.-Nr.: 44.125.13
grob	EAN-Code: 4006825 440959

