



RED

# RG-SP 300 RB

## Regenfasspumpe

Die praktische Tauchmotorpumpe zur Nutzung von Regenwasser. Durch den stufenlos höhenverstellbaren Schwimmerschalter kann sowohl die Ein-/Ausschalhöhe als auch die Schaltdifferenz universell eingestellt werden. Der Schwimmerschalter kann außerdem auch in Dauerbetriebsstellung befestigt werden. Der integrierte Schwimmerschalter und das an der Pumpe befestigte Staufach für die Verlängerungsrohre, lassen diese Regenfasspumpe zum Highlight der Gartensaison werden.



### Merkmale

- Tragegriff mit integrierter Kabelaufwicklung
- Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter
- Hochwertiges Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Druckrohre 25, 27 und 30 cm
- Flexibles Rohr mit Absperrhahn
- Staufach zur Aufbewahrung der Druckrohre




**RED**

# RG-SP 300 RB


## Regenfasspumpe



Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmschalter



### Leistungsdaten:



### Logistische Daten

<b>Typ:</b>	<b>RG-SP 300 RB</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	41.704.34
<b>Ident-Nr.:</b>	01018
<b>EAN Code:</b>	4006825 549485
<b>Verpackung:</b>	250 x 220 x 360 mm
<b>VE:</b>	4 Stück
<b>20":</b>	1.280 Stück
<b>40":</b>	2.600 Stück
<b>40" HC:</b>	3.410 Stück
<b>Gewicht netto:</b>	5,2 kg
<b>Gewicht brutto:</b>	5,5 kg

### Technische Daten

■ Netzanschluss:	230 V ~ 50 Hz
■ Aufnahmeleistung:	300 Watt
■ Fördermenge max.:	4.600 l/h
■ Fördermenge max. mit Aluminiumrohr:	1.750 l/h
■ Förderhöhe max.:	11 m
■ Eintauchtiefe max.:	7 m
■ Schlauchanschluss:	G $\frac{3}{4}$ (ca. 26,4 mm) AG
■ Wassertemperatur max.:	35 °C
■ Netzleitungslänge:	10 m