

Die robuste und leistungsstarke Schmutzwasserpumpe eignet sich besonders zum Bewegen von verunreinigtem Wasser. Verunreinigungen mit einem Durchmesser bis zu 35 mm stellen für diese Pumpe keinerlei Probleme dar. Neben ihrem typischen Einsatzgebiet in Baugruben, eignet sich diese Pumpe ideal zum Entleeren von Gartenteichen oder Swimmingpools. Der integrierte Schwimmerschalter schaltet die Pumpe automatisch ein und aus. Im Automatikbetrieb kann die Einschalthöhe von 15-22 cm eingestellt werden.

Ausstattung

- Umschalter für Automatik- und Dauerbetrieb
- Integrierter Schwimmerschalter
- Tragegriff
- Universalanschluss
- Dauerbetrieb min. 35 mm

Technische Daten

- Netzanschluss	230 V 50 Hz
- Leistung	750 W
- Max. Fördermenge	13500 L/h
- Max. Förderhöhe	8 m
- Max. Eintauchtiefe	7 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Fremdkörpergröße	35 mm
- Schlauchanschluss	47,8mm (G11/2 AG)
- Netzleitung	15 m H05RN-F

Logistische Daten

- Produktgewicht	5.55 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	6.2 kg
- Maße Einzelverpackung	240 x 230 x 460 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	24 kg
- Maße Exportkarton	500 x 480 x 480 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	950 1900 2340

