



CC-BC 6 M

Batterie-Ladegerät

Art.-Nr.: 1002231

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825614282

Das Einhell Batterie-Ladegerät CC-BC 6 M ist ein intelligentes System mit mehrstufigem Ladezyklus, überwacht durch eine Mikroprozessorsteuerung und geeignet für alle gängigen 6V-/12V-Fahrzeugbatterien. Die Erhaltungsladefunktion schont die zu ladende Batterie und verlängert deren Nutzungsdauer, speziell bei Saisonfahrzeugen. Tiefenentladene Batterien können mit der Rettungsfunktion regeneriert werden. Ein Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz sichern das Gerät zuverlässig ab. Das Ladegerät verfügt über vollisolierte Batterieklemmen und eine integrierte Wandhalterung. Die LCD-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige zeigt den Status der Batterie auf einen Blick.

Ausstattung

- Intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung
- Mehrstufiger Ladezyklus, mikroprozessorgesteuert und -überwacht
- Allround-Batterie-Ladegerät für verschiedenste Batterietypen wie:
- Gel, AGM, wartungsfreie und -arme Blei-Säure-Batterien, etc...
- Automatische Batteriespannungsanpassung für 6/12V Fahrzeuge
- Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand
- Optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten (Cabrio/Krad)
- Die Nutzung verlängert die Batterielebensdauer
- Winterlademodus für Außentemperaturen unter 5° C
- Display: LCD-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige
- Rettungsfunktion für tiefenentladene Batterien
- Elektronischer Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Schutzisolierte Batterieklemmen und integrierte Wandhalterung



Technische Daten

- Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz
- Ladespannung 6 V/ 12V
- Verwendbar für Batterien (Min/Max Ah) 3-150 Ah
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 2 / [-] A (arith./eff.) bei 6 V d.c.
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 2 / [-] - 6 / [-] A (arith./eff.) bei 12 V d.c.

Logistische Daten

- Produktgewicht 0.7
- Bruttogewicht Einzelverpackung 0.82
- Maße Einzelverpackung 169 x 77 x 227 mm
- Stück pro Exportkarton 8 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 6.58 kg
- Maße Exportkarton 355 x 300 x 260 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 8000 | 16400 | 19200

