



CC-BC 15 M

Batterie-Ladegerät

Art.-Nr.: 1002261

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825614312

Das Einhell Batterie-Ladegerät CC-BC 15 M ist ein intelligentes System mit mehrstufigem Ladezyklus, überwacht durch eine Mikroprozessorsteuerung und geeignet für alle gängigen 6V-/12V-Fahrzeugbatterien. Die Erhaltungsladefunktion schont die zu ladende Batterie und verlängert deren Nutzungsdauer, speziell bei Saisonfahrzeugen. Tiefenentladene Batterien können mit der Rettungsfunktion regeneriert werden. Ein Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz sichert das Gerät zuverlässig ab. Das Ladegerät verfügt ebenfalls über vollisolierte Polklemmen. Die LED-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige zeigt den Status der Batterie auf einen Blick.

Ausstattung

- Intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung
- Mehrstufiger Ladezyklus, mikroprozessorgesteuert und -überwacht
- Allround-Batterie-Ladegerät für verschiedenste Batterietypen wie:
- Gel-, AGM-, wartungsfreie und -arme Blei-Säure-Batterien, etc...
- Automatische Batteriespannungsanpassung für 6/12V Fahrzeuge
- Fremdstartstrom: 100 A
- Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand
- Optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten (Cabrio/Krad)
- Die Nutzung verlängert die Batterielebensdauer
- LED-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige
- Elektronischer Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Rettungsfunktion für tiefenentladene Batterien
- Schutzisolierte Batterieklemmen



Technische Daten

- Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz
- Ladespannung 6 V/ 12V
- Verwendbar für Batterien (Min/Max Ah) 3-300 Ah
- Starthilfeeinrichtung 100 A - 5 sek
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 2 / [-] A
(arith./eff.) bei 6 V d.c.
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 2 / [-] - 15 / [-] A
(arith./eff.) bei 12 V d.c.



Logistische Daten

- Produktgewicht 8.16 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 8.79 kg
- Maße Einzelverpackung 319 x 327 x 208 mm
- Stück pro Exportkarton 2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 18 kg
- Maße Exportkarton 340 x 320 x 415 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1240 | 2300 | 3000

