

Leistungsstarke und robuste Schmutzwasserpumpe zum Entleeren von Gartenteichen, Kellern, Sickerschächten oder überfluteten Baugruben. Es können Verschmutzungen bis zu einer Korngröße von  $\varnothing$  35 mm abgesaugt werden. Die Pumpe ist mit einem Schwimmerschalter für automatische EIN/AUS-Schaltung bei wechselndem Wasserstand ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff.

## Ausstattung

- Schwimmerschalter
- Tragegriff
- Universalanschluss
- 90° Winkel ca. 47,8 mm (1 1/2") AG x ca. 47,8 mm (1 1/2") AG

## Technische Daten

- Netzanschluss	230 V   50 Hz
- Leistung	650 W
- Max. Fördermenge	15000 L/h
- Max. Förderhöhe	8 m
- Max. Eintauchtiefe	7 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Fremdkörpergröße	35 mm
- Schlauchanschluss	47,8mm (G11/2 IG)
- Netzleitung	10 m   H05RN-F

## Logistische Daten

- Produktgewicht	4.08 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	5.3 kg
- Maße Einzelverpackung	224 x 160 x 370 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	23.5 kg
- Maße Exportkarton	460 x 360 x 405 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1600   3200   4000

