

## Zug- Kapp- und Gehrungssäge mit Untergestell KSZ 4300 UG

Art.-Nr.: 43.006.73

EAN-Code.: 4006825532647

VE: 1 Stück

Mit der Zug- Kapp- und Gehrungssäge KSZ 4300 UG ist ein schnelles, sauberes und präzises Ablängen von Holzteilen problemlos möglich. Durch den dreh- und schwenkbaren Sägekopf können auch doppelte Gehrungsschnitte ausgeführt werden. Aufgrund der Zugfunktion erreicht die Säge eine Schnittbreite von 430 mm und ist daher auch zum zuschneiden von breiten Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang bestens geeignet. Durch das serienmäßige Untergestell ist die Säge auch stationär in optimaler Arbeitshöhe einsetzbar.

## **Ausstattung:**

- Hartmetallbestücktes Sägeblatt (1)
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -45 ° bis +60 ° (2)
- incl. Untergestell (3)
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstücks (4)
- Sägekopf nach links, stufenlos von 0 ° bis + 45 ° neigbar (5)
- incl. Spänefangsack (6) und Transportsicherung
- incl. Laser



## **Technische Daten:**

- Spannung: 230 V  $\sim$  50 Hz - Leistung: 2000 Watt - Leerlaufdrehzahl  $n_0$ : 4800 min<sup>-1</sup>

- Leer rautdenzam n<sub>o</sub>: 4800 mm - Hartmetall-Sägeblatt: Ø 250 x Ø 30 x 3 mm

- Anzahl der Zähne: 60

- Schwenkbereich:  $-45 \degree / 0\degree / +60\degree$ - Paneelen bis max.: 430 mm


- Gehrungsschnitt:  $0 \circ \text{bis } 45 \circ \text{nach links}$ 

- Sägebreite bei max. 90 °: 430 x 75 mm - Sägebreite bei max 45 °: 300 x 75 mm - Sägebreite bei max. 2x45 °: 300 x 40 mm

(Doppelgehrungsschnitt):

- Gewicht: ca. 33,7 kg

- Verpackungsmaße: 870 x 560 x 440 mm







## Als Sonderzubehör erhältlich:

Ersatzsägeblatt Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm; 60 Z

HM-Sägeblätter Ø 250 x Ø 30 mm; 24 Z HM-Sägeblätter

Ø 250 x Ø 30 mm; 48 Z

Art.-Nr.: 43.111.13

EAN-Code: 4006825503166

Art.-Nr.: 43.111.10

EAN-Code: 40068254431223

Art.-Nr.: 43.111.11

EAN-Code: 4006825431230

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30\_n0t\Originale\_Deutsch\_PA04\4300673\_01016.doccreate date / Erstelldatum 09.08.2006 16:30:00

up dated / aktualisiert: 30.08.2006