

Dekupiersäge DKS 405/1 E

Art.-Nr.: 43.090.12

EAN-Code: 4006825503630

VE: 1 Stück

Feine, komplizierte Arbeiten an Holz, Kunststoff, Aluminium, Plexiglas oder Gips sind Herausforderungen für Modellbau und Bastelarbeiten. Der stabile Parallelarm macht es Ihnen leicht exakt geradeaus zu sägen. Die Flexibilität der DKS 405/1 E zeigt sich beim Arbeiten im Millimeterbereich oder beim Aussägen perfekter Rundformen und Kreise. Eine Gebläsevorrichtung entfernt dabei die Staubpartikel direkt vom Werkstück. Der durchsichtige Sägeblattschutz bietet optimale Sicherheit, ohne die Arbeit zu behindern. Für Gehrungsschnitte können Sie den Arbeitstisch um bis zu 45 Grad verstellen.

Ausstattung:

- Spanabblasvorrichtung (1)

- Hubzahleinstellung Elektronik (2)

- Nullspannungsschalter (3)

- Staubabsaugvorrichtung (4)

- Adapter für Laubsägeblätter (5)

Duchlasshöhe:

50 mm / 90° bei max. Ausladung 10 mm / 45° bei max. Ausladung



Technische Daten:

 $\begin{array}{lll} \text{-} & \text{Spannung:} & 230 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz} \\ \text{-} & \text{Leistung:} & 120 \text{ Watt S2 5 min} \\ \text{-} & \text{Leerlaufhubzahl } n_0\text{:} & 400 - 1600 \text{ min}^{\text{-}1} \end{array}$

Hubhöhe: 21 mmSägeblattlänge: 127 mm

- Schnitthöhe max.: 57 mm / 90°; 27 mm / 45°

Ausladung: 406 mm
Tischgröße: 410 x 253 mm
Tisch schwenkbar: 0° bis 45°
Stellfläche: 410 x 245 mm
Gewicht: 14,4 kg

- Verpackungsmaße: 640 x 285 x 340 mm



Als Sonderzubehör erhältlich:

Ersatzsägeblätter Art.-Nr.: 45.062.00

(Set mit 5 Stück) **EAN-Code: 4006825453928**

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved File: G:\Webshop\T-Produktbeschreibung\60\Originale_Deutsch_PA04\4309012_01025.doc

Erstelldatum / create date: 15.12.2005 3:55