

LE-Bodenleger-Set

LE-KGSL 251 UG / LE-PS 600 E - Set Art.-Nr.: **42.570.40** EAN-Code: **4006825514667**

VE: 1 Stück

Kapp- und Gehrungssäge LE-KGSL 251 UG:

Um die Schnittpräzision zu erhöhen, verfügt die Säge über einen Laser, der in der Schnittebene auf das zu bearbeitende Werkstück projiziert wird. Durch das serienmäßige Untergestell lässt sich die Säge in optimaler Arbeitshöhe nutzen. Der herausnehmbare Kunststoffanschlag ermöglicht ein Zuschneiden von z. B. Paneelen bis zu einer max. Breite von 155 mm in einem Schnitt (bis zu 28 mm Werkstückdicke).

Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 1800 Watt
- Leerlaufdrehzahl n_0 : 4800 min^{-1}
- Hartmetall-Sägeblatt: $\varnothing 250 \times \varnothing 30 \times 3,0 \text{ mm}$
- Anzahl der Zähne: 60
- Schwenkbereich: $-45^\circ/0^\circ/+45^\circ$
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Sägebreite $90^\circ \times 90^\circ$
 - bis 28 mm Werkstückhöhe: 155 x 65 mm
 - über 28 mm Werkstückhöhe: 125 x 90 mm
- Sägebreite $90^\circ \times 45^\circ$
 - bis 28 mm Werkstückhöhe: 120 x 65 mm
 - über 28 mm Werkstückhöhe: 90 x 90 mm
- Sägebreite $45^\circ \times 45^\circ$: 90 x 45 mm (Doppelgehrungsschnitt)
- Gewicht Set: 28 kg
- Verpackungsmaß Set: 520 x 460 x 440 mm



Stichsäge LE-PS 600 E:

Die Stichsäge ist für den universellen Einsatz geeignet. Durch den verstellbaren Sägeschuh können verschiedene Neigungswinkel eingestellt werden. Des Weiteren ist die Stichsäge mit einer Regelelektronik und einem einstellbaren Pendelhub ausgestattet.

Ausstattung:

- Hubzahl-Regelelektronik
- Sägeschuh bis 45° nach links und rechts schwenkbar (1)
- Sichtschutz (2)
- 3-fach verstellbarer Pendelhub 0/1/2
- Inbusschlüssel
- Staubabsaugadapter
- Parallelanschlag

Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Aufnahmeleistung: 600 Watt
- Hubzahl n_0 : 500 – 3200 min^{-1}
- Schnitttiefe: Holz max. 65 mm
Eisen max. 8 mm
Kunststoff max. 20 mm
- Schrägschnitt: max. 45°



Serienmäßiges Zubehör:

- 10x Sägeblätter für Stichsäge
- 5 m Maßband
- Bleistift
- 1x Hammer (500 g)
- 1x Anschlagwinkel 300 x 150 mm
- 1x Zug- und Schlegeisen
- 1x Schlagblock aus Kunststoff
- 8x Anpresskeile aus Kunststoff



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

File: G:\Webshop\T-Produktbeschreibung\60\Originale_Deutsch_PA04\4257040_01015.doc

Erstelldatum / create date: 06.06.2005 4:37

Aktualisiert / up dated: 20.10.2005