

Nass- Trockenschleifer NTS 2000 Global

Art.-Nr.: **44.175.05**

EAN-Code: **4006825514858**

VE: **1 Stück**

Leistungsstarker Nass-Trockenschleifer zum Schärfen von Schneidegeräten und Klingen, sowie zum Schleifen von Stahl- und Metallteilen, Bohrern und Werkzeugen. Robuster, leistungsfähiger Motor, kugelgelagert und ausgewuchtet. Der vibrationsfreie und ruhige Lauf ermöglicht ein präzises Schleifen.

Ausstattung:

- Robustes Schneckengetriebe für die Nassschleifscheibe
- Korrosionsfester Wasserbehälter (1)
- Langsamlaufende, feinkörnige Nassschleifscheibe Ø 200 x 40 mm (2)
- Schnelllaufende Trockenschleifscheibe Ø 150 x 20 mm (3)
- Verstellbarer Funkenschutz (4)
- Großes Schutzglas (5)
- Verstellbare Werkzeugauflage (6)

Technische Daten:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Netzspannung: | 230 Volt ~ 50 Hz |
| - Leistungsaufnahme: | 400 Watt S2 30 min |
| - Leerlaufdrehzahl von Trockenschleifscheibe: | 2800 min ⁻¹ |
| - Nassschleifscheibe: | 134 min ⁻¹ |
| - Trockenschleifscheibe: | Ø 150 x 20 x Ø 32 mm; K 36 |
| - Nassschleifscheibe: | Ø 200 x 40 x Ø 20 mm; K 80 |
| - Gewicht: | 11,8 kg |
| - Verpackungsmaße: | 420 x 260 x 280 mm |

Abgebildete Scheiben nicht im Lieferumfang enthalten!



Als Sonderzubehör erhältlich:

Nass-Schleifscheibe
Ø 200 x 40 x Ø 20 mm

Art.-Nr.: **44.173.00**
EAN-Code: **4006825440454**

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

File: G:\Webshop\T-Produktbeschreibung\60\Originale_Deutsch_PA04\4417505_01015.doc

Erstelldatum / create date: 11.10.2005 3:18

Aktualisiert / up dated: 20.10.2005