

Heissluftgenerator HGG 300 Niro

Art.-Nr.: 23.309.10

EAN-Code: 4006825237078

VE: 1 Stück

Aufgrund der hohen Leistungsdichte ist das Gerät klein und handlich bei gleichzeitig hoher Wärmebelastung. Der Anschluss erfolgt an normale 5 bzw. 11 kg Propan-Flaschen. Die eingebaute Piezozündung sowie die thermostatische Schutzvorrichtung gegen Überhitzung gewährleisten durch Abschaltung des Gases einen sicheren Betrieb. Im Lieferumfang sind Gasschlauch und Druckminderer mit integrierter Schlauchbruchsicherung enthalten.

Das Gerät ist für gewerbliche Nutzung geeignet! (Achtung! Gewerblich nur mit mitgeliefertem Druckminderer oder Schlauchbruch-Sicherung nach DIN 30693 zu verwenden!)

Ausstattung:

- Ein- Ausschalter für Lüfter (1)
- Gasventilknopf
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech (2)
- Gehäuse aus Nirostablech (3)
- Tragegriff (4)
- Piezozündung
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flammsicherung
- Magnetventil
- Netzleitung

Technische Daten:

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz, 38 W
- Nennwärmebelastung: 30 kW
- Luftdurchsatz: 500 m³/h
- Nennanschlusswert: 2150 g/h Flüssiggas P
- Betriebsdruck: 1,5 bar
- Gasart: Propan nach DIN 51622
- Gewicht: 6,2 kg
- Verpackungsmaße: 460 x 235 x 325 mm

