

Heissluftgenerator HGG 110 Niro

Art.-Nr.: 23.301.30

EAN-Code: 4006825506822

VE: 1 Stück

Aufgrund der hohen Leistungsdichte ist das Gerät klein und handlich bei gleichzeitig hoher Wärmebelastung. Der Anschluss erfolgt an normale 5 bzw. 11 kg Propan/Butan-Flaschen. Die eingebaute Piezozündung sowie die thermostatische Schutzvorrichtung gegen Überhitzung gewährleisten durch Abschaltung des Gases einen sicheren Betrieb. Im Lieferumfang sind Gasschlauch und Druckminderer enthalten.

Gerät nicht für gewerbliche Nutzung!

Für gewerbliche Nutzung nur mit Schlauchbruch-Sicherung (Sonderzubehör) nach DIN 30693 zu verwenden.

Ausstattung:

- Ein- Ausschalter für Lüfter (1)
- Gasventilknopf
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech (2)
- Gehäuse aus Nirostablech (3)
- Tragegriff (4)
- Piezozündung
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flammsicherung
- Magnetventil
- Netzleitung

Technische Daten:

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz, 38 W
- Nennwärmebelastung: 11,2 kW
- Luftdurchsatz: 500 m³/h
- Nennanschlusswert: 815 g/h Flüssiggas P/B
- Betriebsdruck: 300 mbar
- Gasart Propan/Butan: Kat. I.3
- Gewicht: 5,7 kg
- Verpackungsmaße: 400 x 230 x 310 mm



Als Sonder-Zubehör erhältlich:

Schlauchbruch-Sicherung

Art.-Nr.: 33.912.30

EAN-Code: 4006825338348