

## Heissluftgenerator HGG 171 Niro; Ex

Art.-Nr.: 23.304.36

EAN-Code: 4006825512793

VE: 1 Stück

**Aufgrund der hohen Leistungsdichte ist das Gerät klein und handlich bei gleichzeitig hoher Wärmebelastung.** Der Anschluss erfolgt an normale 5 bzw. 11 kg Propan/Butan-Flaschen. Die eingebaute Piezozündung sowie die thermostatische Schutzvorrichtung gegen Überhitzung gewährleisten durch Abschaltung des Gases einen sicheren Betrieb. **Im Lieferumfang sind Gasschlauch und Druckminderer nicht enthalten.**

### Ausstattung:

- Ein- Ausschalter für Lüfter (1)
- Gasventilknopf
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech (2)
- Gehäuse aus Nirostablech (3)
- Tragegriff (4)
- Piezozündung
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flammsicherung
- Magnetventil
- Netzleitung

### Technische Daten:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - Netzanschluss:       | 230 V ~ 50 Hz, 38 W     |
| - Nennwärmebelastung:  | 17 kW                   |
| - Luftdurchsatz:       | 500 m <sup>3</sup> /h   |
| - Nennanschlusswert:   | 1430 g/h Flüssiggas P/B |
| - Betriebsdruck:       | 300 mbar                |
| - Gasart Propan/Butan: | Kat. I.3                |
| - Gewicht:             | 5,9 kg                  |
| - Verpackungsmaße:     | 460 x 235 x 325 mm      |



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

File: G:\Webshop\T-Produktbeschreibung\60\Originale\_Deutsch\_PA04\2330436\_01015.doc

Erstelldatum / create date: 14.07.2005 14:19

Aktualisiert / up dated: 21.07.2005