



Einhell®

Heissluftgenerator LE-HGG 110 - CH

Art.-Nr.: 23.301.22

EAN-Code: 4006825505146

VE: 1 Stück

Aufgrund der hohen Leistungsdichte ist das Gerät klein und handlich bei gleichzeitig hoher Wärmebelastung. Der Anschluss erfolgt an normale 5 bzw. 11 kg Propan/Butan-Flaschen. Die eingebaute Piezozündung sowie die thermostatische Schutzvorrichtung gegen Überhitzung gewährleisten durch Abschaltung des Gases einen sicheren Betrieb. Gasschlauch und Druckminderer sind nicht im Lieferumfang enthalten:

Gerät nicht für gewerbliche Nutzung!

Für gewerbliche Nutzung nur mit Schlauchbruch-Sicherung (Sonderzubehör) nach DIN 30693 zu verwenden.

Ausstattung:

- Ein- Ausschalter für Lüfter
- Gasventilknopf
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech (1)
- Gehäuse aus lackiertem Stahlblech (2)
- Tragegriff (3)
- Piezozündung (4)
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flamsicherung
- Magnetventil
- Netzleitung (5)

Technische Daten:

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz, 38 W
- Nennwärmebelastung: 9,5 kW
- Luftdurchsatz: 500 m³/h
- Nennanschlusswert: 815 g/h Flüssiggas P (G 31)
- Betriebsdruck: 300 mbar
- Gasart Propan/Butan: Kat. I.3
- Gewicht: 5,7 kg
- Verpackung: 400 x 230 x 310 mm



CE 0085

Als Sonder-Zubehör erhältlich:

Schlauchbruch-Sicherung

Art.-Nr.: 33.912.30

EAN-Code: 4006825338348