



Einhell

HEATING

Heiztower

HT 2000

Art.-Nr.: 2338823

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825621358

Der Heiztower HT 2000 hat ein PTC-Keramik-Heizelement, das in drei Schaltstufen mit Gebläse, 1.200 W und 2.000 W auf die Wohlfühltemperatur angepasst werden kann. Zusätzlich verfügt der HT 2000 über eine zuschaltbare Oszillationsfunktion. Bequem kann der HT 2000 über den Ein-/Ausschalter aktiviert und die Einstellungen über eine IR-Fernbedienung reguliert werden. Die Funktionsanzeige ist am LED-Display ablesbar. Die Ausschaltzeit kann von einer halben Stunde bis 7,5 Stunden voreingestellt werden. Die Sicherheitsabschaltung sorgt dafür, dass der HT 2000 bei Umkippen oder Überhitzung abschaltet. Am Gehäuse befindet sich eine integrierte Griffmulde. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Ausstattung

- PTC-Keramik-Heizelement
- 3 Schaltstufen (Gebläse / 1.200 W / 2.000 W)
- Zuschaltbare Oszillationsfunktion
- Ausschaltzeit von 0,5 – 7,5 Stunden vorwählbar
- Funktionsanzeige über LED-Display
- IR-Fernbedienung
- Sicherheitsabschaltung bei Umkippen
- Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- Ein/Aus-Schalter
- Integrierte Griffmulde
- Luftansaugfilter



Technische Daten

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Max. Heizleistung | 2000 W |
| - Schutzklasse | II |
| - Gerätemaße | 21.5 x 21.5 x 78 cm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 3.93 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 5.12 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 275 x 147 x 835 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 5 kg |
| - Maße Exportkarton | 145 x 275 x 835 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 840 1700 1900 |

