



BMS 2523-2 I

Benzin-Sense

Art.-Nr. 34.019.56

Die Benzin-Sense BMS 2523-2 I ist ein leistungsstarkes Gerät, das dichten Bewuchs in schwer zugänglichen Gartenbereichen mühelos in den Griff bekommt. Die Kraft dafür liefert ein hochwertiger, vibrationsarmer Zweitakt-Motor, der ruhig und zuverlässig arbeitet. Alle Bedienelemente der Sense sind gut erreichbar am universell einstellbaren Aluminium-Zweihandgriff in Bikehandle-Ausführung untergebracht, so dass sich die Sense sehr komfortabel und präzise führen lässt. Für fachgerechtes Mähen kann die Sense wahlweise mit einem 3-Zahn-Messer oder einer Doppelfadenspule mit Tipp-Automatik bestückt werden, die im Lieferumfang enthalten sind

Ausstattung

- Hochwertiger und vibrationsarmer 2-Takt Motor
- Universell einstellbarer Alu-Hand-/Bikegriff für optimale Führung
- Handgriff mit allen Bedienelementen
- Alurohrführungsholm für ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit Split Shaft für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- 3-Zahn-Messer
- Doppelfadenspule mit Tippautomatik
- Quick Start System durch Primer (manuelle Kraftstoffpumpe) + Auto Choke
- Komfort-Tragegurt
- Fliehkraftkupplung für Schneidwerkzeug
- Digitale Zündung

Technische Daten

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| ■ Leistung: | 0,75 kW (1 PS) |
| ■ Motor: | 2-Takt |
| ■ Hubraum: | 25,4 cm ³ |
| ■ Umdrehungen Fadenspule: | 6.000 min ⁻¹ |
| ■ Schnittbreite Doppelfaden: | 42 cm |
| ■ Fadenlänge: | 4 m |
| ■ Faden-Ø: | 2 mm |
| ■ Umdrehungen Messer: | 5.300 min ⁻¹ |
| ■ Schnittbreite Messer: | 23 cm |
| ■ Benzintankinhalt: | 0,45 l |

Logistische Daten

- | | |
|-------------|---------------|
| ■ Gewicht: | 6,1 kg |
| ■ EAN-Code: | 4046806085328 |



Als Sonderzubehör erhältlich:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| Ersatzfadenspule | Art.-Nr.: 34.050.89 |
| | EAN-Code: 4046806060004 |
| Ersatzmesser (4-Zahn) | Art.-Nr.: 34.050.81 |
| | EAN-Code: 4006825546026 |
| Ersatzmesser (3-Zahn) | Art.-Nr.: 34.049.95 |
| | EAN-Code: 4006825560220 |

