



Einhell

CLASSIC

Tauchpumpe

GC-SP 2768

Art.-Nr.: 4170442

Ident.-Nr.: 11028

EAN-Code: 4006825587197

Die Tauchpumpe GC-SP 2768 ist ein starker und sehr zuverlässiger Helfer beim Leerpumpen von Regenfässern, Brunnen und vielem mehr. Mit 270 Watt Leistungsaufnahme erzielt die Pumpe eine stündliche Fördermenge von 6.800 Litern. Ihr stufenlos regelbarer Schwimmerschalter ermöglicht die Wahl zwischen Dauerbetrieb und einem vorgewählten Ein- und Ausschaltpegel.

Ausstattung

- Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter
- Tragegriff
- Kabelaufwicklung
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Anschluss für 25/32 mm-Schläuche sowie G 1 (33,3 mm) Außengewinde
- 90 ° Winkel G1½ (ca. 47,8 mm) AG x G1½ (ca. 47,8 mm) AG

Technische Daten

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| - Leistung | 270 W |
| - Max. Fördermenge | 6800 L/h |
| - Max. Förderhöhe | 5.5 m |
| - Max. Eintauchtiefe | 5 m |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Max. Fremdkörpergröße | 5 mm |
| - Schlauchanschluss | 47,8mm (G11/2 IG) |
| - Netzleitung | 10 m H05RN-F |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 3.9 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 4.5 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 220 x 180 x 315 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 18.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 460 x 380 x 345 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2000 4080 4600 |



ADJUSTABLE
FLOAT SWITCH



CABLE REWIND




LONG-LIVING
CARBON SEALING




CARRYING HANDLE




UNIVERSAL HOSE
CONNECTION



ADJUSTABLE
FLOAT SWITCH



CABLE
REWIND



10 m