



Einhell

CLASSIC

Druckluft-Exzentrerschleifer

TC-PE 150

Art.-Nr.: 4133330

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825640038

Der Einhell Druckluft-Exzentrerschleifer TC-PE 150 ist kompakt durch seinen Schleiftellerdurchmesser von 150 mm und ideal zum Glätten und Schleifen. Geeignet ist er für Holz, Eisen und Kunststoffe. Die Geschwindigkeit lässt sich mithilfe eines Regulierungshebels stufenlos einstellen. Der vibrationsdämpfende Handgriff ermöglicht angenehmes Arbeiten. Die Kletthaftung des Schleiftellers macht einen schnellen Schleifpapierwechsel möglich. Beste Performance liefert der Exzentrerschleifer ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm. Ein Absaugadapter zum Anschluss eines Saugers oder einer Absauganlage ist vorhanden. Zum Lieferumfang gehören 6x Schleifpapiere (je 2x Körnung 80/100/120), 1x Stecknippel und 1x Spanschlüssel.

Ausstattung

- Kompakter Exzentrerschleifer mit 150 mm Schleiftellerdurchmesser
- U.a. geeignet zum Schleifen von Holz, Eisen und Kunststoff
- Stufenloser Regulierungshebel zum Einstellen der Geschwindigkeit
- Vibrationsdämpfender Handgriff für ein angenehmes Arbeiten
- Schleifteller mit Kletthaftung für einen schnellen Papierwechsel
- Beste Performance ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm
- Mit Absaugadapter zum Anschluss eines Saugers/einer Absauganlage
- Inkl. 6 Schleifpapiere (je 2x Körnung 80/100/120)
- Inkl. 1 Stecknippel, 1 Spanschlüssel



Technische Daten

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Arbeitsdruck max. | 6.3 bar |
| - Luftverbrauch | 100 L/min |
| - Schwingzahl | 10500 min ⁻¹ |
| - Schwingkreis | 5 mm |
| - Schleiftellerdurchmesser | 150 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 0.84 |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.13 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 255 x 155 x 140 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 10 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 11 kg |
| - Maße Exportkarton | 800 x 270 x 300 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4300 8600 10000 |

