



Einhell

HEATING

Heiztower

HTO 2000

Art.-Nr.: 2338825

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825639346

Der Einhell Heiztower HTO 2000 verfügt über ein hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement. Durch zwei Schaltstufen, 1.000 Watt und 2.000 Watt, kann die Heizstufe angepasst werden, zudem verfügt er über eine zuschaltbare Oszillationsfunktion. Das integrierte Raumthermostat ist elektronisch einstellbar, die Ausschaltzeit vorwählbar von einer bis zu 12 Stunden. Über einen Ein-/Aus-Schalter wird der Heiztower aktiviert, die Auswahl lässt sich über die LED-Funktionsanzeige ablesen. Durch die mitgelieferte IR-Fernbedienung lässt sich der Heiztower bequem bedienen. Der Heiztower verfügt über Sicherheitsabschaltungen bei Umkippen und Überhitzung. Für den mobilen Einsatz ist ein Tragegriff am Gehäuse integriert.

Ausstattung

- PTC-Keramik-Heizelement
- 2 Schaltstufen (1.000 W / 2.000 W)
- Elektronisch einstellbares Raumthermostat
- Zuschaltbare Oszillationsfunktion
- Ausschaltzeit von 1 – 12 Stunden vorwählbar
- Funktionsanzeige über LED-Anzeige
- IR-Fernbedienung
- Sicherheitsabschaltung bei Umkippen
- Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- Ein/Aus-Schalter
- Tragegriff

Technische Daten

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50-60 Hz |
| - Max. Heizleistung | 2000 W |
| - Schutzklasse | II |
| - Gerätemaße | 30 x 30 x 72.5 cm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2.65 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.6 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 250 x 180 x 760 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14.68 kg |
| - Maße Exportkarton | 775 x 510 x 360 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 672 1440 1680 |

