



CC-BC 6 M

Caricabatteria

Art.-Nr.: 1002231

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825614282

Il caricabatterie Einhell CC-BC 6 M è un sistema intelligente con ciclo di carica multistadio, controllato da un microprocessore e adatto per tutte le batterie standard da 6 / 12V. Il dispositivo di mantenimento carica protegge la batteria da caricare e ne prolunga la vita, soprattutto nei veicoli utilizzati stagionalmente. Batterie completamente scariche possono essere rigenerate con la funzione di salvataggio. La protezione contro il sovraccarico, corto circuito e inversione di polarità come anche la struttura a prova di polvere e schizzi di acqua e fornita di supporto da parete la rendono estremamente affidabile. Il caricabatterie dispone anche di morsetti completamente isolati. Lo stato di tensione della batteria a LED e di carica vengono tenute sempre sott'occhio.

Caratteristiche

- Caricabatteria intelligente con microprocessore
- Ciclo di carica multistadio, regolato e controllato da microprocessore
- Caricabatterie universale per diversi tipi di batteria come:
 - **batterie Gel, AGM**, senza manutenzione e piombo acido, ecc...
- Regolazione di tensione della batteria automatica per veicoli a 6/12V
- Mantentore di carica per uno stato di carica ideale e duraturo
- Ottimo per veicoli ad utilizzo stagionale con lunghi periodi di inattività
- L'utilizzo prolunga la durata della batteria
- Modalità di ricarica invernale per temperature esterne inferiori a 5°C
- Indicatore LCD della tensione di carica e dello stato di carica
- Funzione di salvataggio per batterie completamente scariche
- Protezione elettronica contro sovraccarico, corti e inversione di polarità
- Morsetti isolati e staffa per montaggio a muro integrata

Dati tecnici

- Tensione 220-240 V | 50 Hz
- Tensione di carica 6 V / 12 V
- Per batterie (Min/Max Ah) 3-150 Ah
- Corrente di carica Min. (arith./eff.) 2 / [-] A
- Max. (arith./eff.) a 6 V D.C.
- Corrente di carica Min. (arith./eff.) 2 / [-] - 6 / [-] A
- Max. (arith./eff.) a 12 V D.C.

Dati logistici

- Peso del prodotto 0.7
- Peso lordo imballo singolo 0.82
- Dimensioni imballo singolo 169 x 77 x 227 mm
- Pezzi per cartone export 8 pz
- Peso lordo cartone export 6.58 kg
- Dimensioni cartone export 355 x 300 x 260 mm
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 8000 | 16400 | 19200

