



CC-BC 30 Caricabatterie

Item No.: 1078121

EAN: 4006825612691

Il caricabatterie CC-BC 30 è un caricatore potente e robusto per officine con tensione di carica commutabile di 6 V / 12 V / 24 V e attrezzatura ausiliaria di avviamento. Pertanto, è adatto per officine e traffico di carichi utili. La velocità di carica è regolabile su 6 livelli e l'apparecchiatura ausiliaria di avviamento può essere facilmente azionata mediante un cavo di avvio remoto con interruttore a bilanciere. La velocità di carica attuale e la tensione di carica possono essere lette dai due strumenti di visualizzazione ampiamente dimensionati e la procedura di ricarica può essere controllata. Le morsettiere robuste e totalmente isolate garantiscono un contatto ottimale con i terminali della batteria. Inoltre, il dispositivo è dotato di una doppia polarità inversa e protezione da sovraccarico.

Caratteristiche

- Protezione di sovraccarico
- Lamiera d'acciaio
- Maniglia per il trasporto
- Cavo per avviamento remoto di 3 m con pulsante
- Interruttore di tensione di carica
- Interruttore di carica
- Voltmetro e amperometro
- Cavo di corrente con spina di sicurezza
- Cavi di ricarica con morsetti polari isolati



Dati Tecnici

- Tensione 230 V | 50 Hz
- Voltaggio 6 V/ 12V/ 24V
- Adatto per batterie (da min. Ah a max. Ah): 3-400 Ah
- Aumento potenza (Ampere per secondi) 100 A - 5 sec
- Corrente di carica Min. (arith./eff.) - Max. 0,7 / 0,9 - 21 / 30A (arith./eff.) on 6 V d.c.
- Corrente di carica Min. (arith./eff.) - Max. 1,0 / 1,6 - 20 / 30A (arith./eff.) on 12 V d.c.
- Corrente di carica Min. (arith./eff.) - Max. 1,8 / 3,0 - 14 / 20A (arith./eff.) on 24 V d.c.

Dati Logistici

- Peso del prodotto 11.02 kg
- Peso lordo del prodotto 13 kg
- Dimensioni singolo cartone 425 x 330 x 225 mm
- Pezzi per imballo 2 Pezzi
- Peso lordo per imballo 26.5 kg
- Dimensioni imballo 645 x 435 x 245 mm

