



# Einhell

**BLUE**

## BT-BO 25/1 A LED SP

### Cavi di avviamento

Art.-Nr.: 2030365

Ident.-Nr.: 11014

EAN-Code: 4006825603514

I cavi di avviamento BT-BO 25/1 A LED SP offrono un ottimo servizio nell'avviamento di motori a benzina e diesel. I 4 morsetti sono perfettamente isolati e forniti di illuminazione LED. Il materiale conduttore si compone di 31,4 mm<sup>2</sup> in alluminio (= 25 mm<sup>2</sup> cavo in rame). Elettronica di protezione contro i picchi dannosi in fase di avviamento. Pratica borsa in dotazione ai cavi testati secondo la direttiva DIN 72553-25 .

## Caratteristiche

- Cavi di avviamento testate secondo la direttiva DIN 72553-25
- 4 morsetti isolati
- Materiale conduttore 31,4 mm<sup>2</sup> in alluminio (= 25 mm<sup>2</sup> cavo in rame)
- Morsetti con illuminazione LED
- Elettronica di protezione contro i picchi dannosi in fase di avviamento
- Borsa inclusa



## Dati tecnici

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| - per motori a benzina fino max. | 5500 cm <sup>3</sup> |
| - per motori diesel fino max.    | 3000 cm <sup>3</sup> |
| - Lunghezza cavo                 | 3.5 m                |
| - Sezione del cavo               | 31.4 mm <sup>2</sup> |
| - Portata                        | 350 A                |

## Dati logistici

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| - Peso del prodotto                  | 1.45 kg             |
| - Peso lordo imballo singolo         | 1.79 kg             |
| - Pezzi per cartone export           | 6 pezzi             |
| - Peso lordo cartone export          | 9.5 kg              |
| - Dimensioni imballo singolo         | 320 x 320 x 60 mm   |
| - Dimensioni cartone export          | 640 x 320 x 185 mm  |
| - Quantità container (20"/40"/40"HC) | 4344   9000   10578 |

