



Art.-Nr. 41.707.73

### Caratteristiche

- Impugnatura
- Interruttore galleggiante
- 1x raccordo angolare per tubo flessibile
- 1x raccordo a 90°, da 38 mm (1 1/2")
- Raccordi universali per tubi da 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4") e 38 mm (1 1/2")
- Guarnizione di tenuta di alta qualità
- Interruttore galleggiante regolabile a piacere in altezza
- Struttura in acciaio di qualità







### Dati tecnici

Tensione: 230 V ~ 50 Hz Potenza: 1.000 W Portata max.: 18.000 l/h Prevalenza max.: 9 m Profondità immersione: 5 m Temperatura acqua: fino a 35°C Impurità fino: Ø 20 mm Cavo elettrico: 10 m Accensione: ca. 50 cm Spegnimento: ca. 5 cm

Raccordo tubo: ca. 47,8 mm (G 1 1/2 IG)

IPX8 Protezione: Peso del prodotto: 7,2 kg

# Dati logistici

Peso netto: 7,4 kg Peso lordo: 7,8 kg

Dimensioni imballo: 235 x 170 x 415 mm EAN-Code: 4006825 598681

Unità imballo: 4 pezzi

### Accessori



# Diagramma delle potenze





