





Troncatrice radiale Art.-Nr.: 4300860

EAN: 4006825599527

La troncatrice radiale TE-SM 2131 Dual è un apparecchio affidabile e universale, particolarmente utili nel taglio del legno, pannelli laminati e materiali plastici. La testa inclinabile in continuo verso destra o sinistra garantisce la massima flessibilità di utilizzo durante i tagli obliqui su entrambi i lati. Un dispositivo laser integrato, alimentato alla rete, indica la linea di taglio per l'esecuzione di tagli precisi e più veloci.

## Caratteristiche

- Funzione radiale integrata per pannelli molto larghi
- Piano girevole con regolazione angolazione di precisione per tagli obliqui
- Testa inclinabile a destra e sinistra per tagli obliqui
- Dispositivo laser incluso (alimentato dalla rete) per tagli di precisione
- Luce LED integrata per un'illuminazione ottimale dell'area di taglio
- Base d'appoggio a X per controllo ergonomico con una mano sola
- Fine corsa integrata per tagli in serie
- Dispositivo di serraggio con le guide di sinistra e destra mobili
- Lama di precisione in metallo HM
- Dispositivo di serraggio del pezzo da lavorare
- Pratico supporto del cavo per un semplice rimessaggio
- L'avviamento progressivo offre una partenza confortevole
- Sacco di raccolta incluso per una postazione pulita durante la lavorazione

230-240 V | 50 Hz

• Sicurezza per il trasporto inclusa

## Dati tecnici

• Tensione

1600 W | 20 % • Potenza max (S6 | S6%) 5000 / min • Nr. giri • Lama Ø210 x ø30 mm • Nr. denti -45 ° - +45 ° • Raggio inclinazione (testa della sega) -47 ° - +47 ° • Raggio inclinazione (piano della sega) • Larghezza taglio 90°x 90° 310 x 65 mm • Larghezza taglio 90°x 45° 210 x 65 mm • Larghezza taglio 45°x 90° 310 x 35 mm • Larghezza taglio 45°x 45° 210 x 35 mm · Diametro attacco aspirazione 36 mm











## **Dati logistici**

Peso del prodottoPeso lordo imballo singolo11.5 kg16.1 kg

Dimensioni imballo singolo
820 x 490 x 335 mm

Pezzi per cartone exportPeso lordo cartone export1 pz14.5 kg

Dimensioni cartone export
Quantità container (20"/40"/40"HC)
335 x 830 x 490 mm
224 | 462 | 530

