



CC-BC 22 E

Chargeur de batterie

Numéro article : 1003131

Numéro de série : 11015

Code EAN: 4006825612684

Le chargeur de batterie CC-BC 22 E est un puissant chargeur électronique automatique 12 Volt avec un interrupteur pour charge normale et charge rapide. L'ampèremètre intégré permet une lecture rapide du courant de charge. En position « A » le système de charge électronique limite la tension de charge à 14,1 Volt (marquage WU). Une surcharge de la batterie est donc impossible et le processus de charge ne nécessite aucune surveillance. De ce fait, le chargeur est particulièrement adapté aux batteries modernes sans entretien, et également à privilégier pour le maintien en charge de batteries rarement utilisées. Les pinces isolées puissantes garantissent un contact optimal avec les bornes de la batterie.

Caractéristiques

- Structure isolée
- Protection contre les surcharges, les inversions de polarité et les courts-circuits
- Système de charge électronique
- Boîtier en acier
- Poignée de transport
- Interrupteur pour charge automatique / charge normale
- Interrupteur pour charge rapide / charge normale
- Ampèremètre intégré
- Câble d'alimentation avec fiche européenne
- Câble de charge avec pinces isolées



Données techniques

- | | |
|---|-----------------------|
| - Alimentation | 230 V 50 Hz |
| - Tension de charge | 12V |
| - Pour batteries (min/max Ah) | 5-300 Ah |
| - Courant de charge min.
(arith./eff.) - max. (arith./eff.) à 12
V d.c. | 4,6 / 7 - 14,5 / 22 A |

Infos. logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit | 6.8 kg |
| - Poids brut à l'unité | 7.5 kg |
| - Dimensions à l'unité | 330 x 255 x 170 mm |
| - Conditionnement | 2 pièces |
| - Poids brut du conditionnement | 15.5 kg |
| - Dimensions du conditionnement | 540 x 340 x 190 mm |
| - Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC) | 1650 3300 0 |

