



TC-EH 500

Palan électrique

Numéro article : 2255140

Numéro de série : 11017

Code EAN: 4006825627213

Le palan électrique Einhell TC-EH 500 permet de lever confortablement et sans effort des charges lourdes. Par appui sur un bouton, le palan soulève sans poulie de mouflage jusqu'à 250 kg sur une hauteur de 11,5 m. Avec poulie de mouflage, la capacité de charge augmente à 500 kg, la hauteur diminue de moitié à 5,7 m. Le palan est équipé d'un câble en acier sans torsion de 12 m (Ø 4,2 mm). Il dispose de nombreuses sécurités : une fonction d'arrêt d'urgence, un disjoncteur thermique contre la surchauffe du moteur, une interruption automatique de fin de course et d'un linguet de sécurité sur le crochet pour éviter la chute involontaire de la charge. Un frein automatique protège la charge en toute situation. Deux pattes doubles assurent la fixation du palan.

Caractéristiques

- Câble en acier de 12 m (sans torsion, Ø 4,2 mm)
- Poulie de mouflage avec crochet
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Moteur protégé par disjoncteur thermique
- Crochet avec linguet de sécurité
- Un frein automatique protège la charge en toute situation
- Interruption automatique de fin de course
- Système de fixation avec 2 pattes doubles



Données techniques

- Alimentation	230 V 50 Hz
- Puissance max. (S3 S3%)	1000 W 20 %
- Capacité de charge sans poulie de mouflage	250 kg
- Capacité de charge avec poulie de mouflage	500 kg
- Hauteur de levage sans poulie de mouflage	11.5 m
- Hauteur de levage avec poulie de levage	5.7 m
- Vitesse de levage sans poulie de mouflage	8 m/min
- Vitesse de levage avec poulie de mouflage	4 m/min

Informations logistiques

- Poids du produit	15.15 kg
- Poids brut à l'unité	16.75 kg
- Dimensions à l'unité	400 x 157 x 250 mm
- Conditionnement	2 pièces
- Poids brut du conditionnement	35 kg
- Dimensions du conditionnement	415 x 330 x 270 mm
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC)	1050 1300 0

Accessoire spécial disponible



SA 1200
Potence inclinable
Numéro article: 2255398
Code EAN: 4006825540017
Accessoire Einhell

