



GE-PM 48 S HW B&S

Tondeuse à gazon thermique

Numéro article : 3404756

Numéro de série : 11015

Code EAN: 4006825608991

La tondeuse thermique GC-PM 48 S HW B&S est une aide moderne et fiable pour l'entretien du jardin et fait partie d'une nouvelle génération de tondeuses thermiques Einhell. Des fonctions multiples, combinées avec des composants haut de gamme, procurent la symbiose parfaite pour satisfaire les jardiniers amateurs exigeants. Le moteur 4 temps E-Series B&S procure à tout moment suffisamment de puissance et le démarrage est facilité après un bref amorçage « Primer » digne de la qualité B&S. Pour répondre à toutes les exigences, la fonction 5 en 1, exceptionnelle, permet à tout moment de choisir entre la tonte, le mulching, l'éjection latérale, l'éjection à déflecteur et le ramassage. La GE-PM 48 S HW B&S est conseillée pour des surfaces jusqu'à 1.600 m².

Caractéristiques

- Moteur 1 cylindre, 4 temps 500E Series B&S
- Auto-traction débrayable aux roues arrière avec entraînement GT
- Carter Einhell à technologie Vortex avec raccord pour tuyau
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe, 6 positions
- Conception du guidon Einhell avec position de nettoyage et de stockage
- Guidon repliable, réglable en hauteur à 3 positions avec revêtement tendre « Softgrip »
- Grand bac de ramassage avec indicateur du niveau de remplissage et 2 poignées pour le vidage
- Guidon avec câble de lancement
- Fonction mulching par adaptateur
- Ejection latérale et éjection à déflecteur
- Grandes roues, avec roues d'entraînement sur roulement à billes
- Avec grattoir pour le nettoyage en position verticale
- Pare-chocs avant avec peigne et poignée intégrée pour soulever la tondeuse
- Lame combinée 2 en 1 (tonte normale et mulching)
- Conseillée pour des surfaces jusqu'à 1.600 m²



Données techniques

- Moteur	4 temps, refroidi par air
- Cylindrée	140 cm ³
- Puissance	2 kW
- Régime	2850 tr/min.
- Réservoir d'essence	0,8 l
- Largeur de coupe	48 cm
- Réglage de la hauteur de coupe	6 positions 25 -70 mm centralisé
- Bac de ramassage	75 l
- Diamètre des roues avant	200 mm
- Diamètre des roues arrière	280 mm
- Huile recommandée	huile 4 temps



Informations logistiques

- Poids du produit	32.4 kg
- Poids brut à l'unité	35.9 kg
- Dimensions à l'unité	945 x 600 x 460 mm
- Conditionnement	1 pièce
- Dimensions du conditionnement	910 x 600 x 457 mm
- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)	105 220 220

