



GE-PM 53 S HW B&S

Tondeuse à gazon thermique

Numéro article : 3404762

Numéro de série : 11015

Code EAN: 4006825609028

La tondeuse thermique GC-PM 53 S HW B&S est une aide moderne et fiable pour l'entretien du jardin et fait partie d'une nouvelle génération de tondeuses thermiques Einhell. Des fonctions multiples, combinées avec des composants haut de gamme, procurent la symbiose parfaite pour satisfaire les jardiniers amateurs exigeants. Le moteur 4 temps E-Series B&S procure à tout moment suffisamment de puissance et le système innovant Ready Start S² B&S « démarrage garanti S² » permet un démarrage facile.

Pour répondre à toutes les exigences, la fonction 5 en 1, exceptionnelle, permet à tout moment de choisir entre la tonte, le mulching, l'éjection latérale, l'éjection à déflecteur et le ramassage. La GE-PM 53 S HW B&S est conseillée pour des surfaces jusqu'à 1.800 m².

Caractéristiques

- Moteur 1 cylindre 4 temps 625E Series B&S avec ReadyStart S² B&S démarrage garanti S²
- Auto-traction aux roues arrière débrayable avec entraînement GT
- Carter Einhell à technologie Vortex avec raccord pour tuyau
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe, 6 positions
- Conception du guidon Einhell avec position de nettoyage et de stockage
- Guidon repliable, réglable en hauteur à 3 positions avec revêtement tendre « Softgrip »
- Grand bac de ramassage avec indicateur du niveau de remplissage et 2 poignées pour le vidage
- Guidon avec câble de lancement
- Fonction mulching par adaptateur
- Ejection latérale et éjection à déflecteur
- Grandes roues, avec roues d'entraînement sur roulement à billes
- Avec grattoir pour le nettoyage en position verticale
- Pare-chocs avant avec peigne et poignée intégrée pour soulever la tondeuse
- Lame combinée 2 en 1 (tonte normale et mulching)
- Conseillée pour des surfaces jusqu'à 1.800 m²



Données techniques

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| - Moteur | 4 temps, refroidi par air |
| - Cylindrée | 150 cm ³ |
| - Puissance | 2.3 kW |
| - Régime | 2850 tr/min. |
| - Réservoir d'essence | 0.8 l |
| - Largeur de coupe | 53 cm |
| - Réglage de la hauteur de coupe | 6 positions 25-70 mm centralisé |
| - Bac de ramassage | 80 l |
| - Diamètre des roues avant | 200 mm |
| - Diamètre des roues arrière | 280 mm |
| - Huile recommandée | huile 4 temps |

Informations logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit | 33,8 kg |
| - Poids brut à l'unité | 36,0 kg |
| - Dimensions à l'unité | 960 x 600 x 465 mm |
| - Conditionnement | 1 pièce |
| - Dimensions du conditionnement | 950 x 600 x 457 mm |
| - Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC) | 105 215 215 |

