



Einhell

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

TE-RH 26 4F

Marteau perforateur

Numéro article : 4257960

Numéro de série : 11016

Code EAN : 4006825622430

Le marteau perforateur Einhell TE-RH 26 4F est une aide puissante avec 4 fonctions: perçage et perçage à percussion et burinage avec et sans fixation du burin. Le mécanisme de frappe pneumatique garantit un avancement de perçage optimal. Le variateur électronique permet à cet outil puissant de 750 Watt un travail adapté au matériau La butée de profondeur réglable en continu est en métal massif. Le mandrin solide SDS-Plus permet un changement rapide et facile des accessoires. Des grandes surfaces de préhension à revêtement tendre « Softgrip » assurent un travail agréable avec une bonne prise en main, même lors de travaux intensifs. Le marteau perforateur TE-RH 26 4F Einhell est livré dans un pratique coffret de rangement et de transport.

Caractéristiques

- 4 fonctions : perçage/perçage à percussion/burinage avec et sans fixation du burin
- Un interrupteur pour le choix des différentes fonctions
- Grandes surfaces de préhension à revêtement tendre « Softgrip » pour un travail agréable
- Poignée fermée pour protéger la main
- Blocage du fonctionnement en continu pour un travail agréable et facile
- Mécanisme de frappe pneumatique pour un avancement de perçage optimal
- Mandrin solide SDS-Plus pour un changement rapide des accessoires
- Variateur électronique pour un travail adapté au matériau et à l'utilisation
- Butée de profondeur en métal massif, réglable en continu
- Livré en coffret de transport et de rangement



Données techniques

- Alimentation	220-240 V 50 Hz
- Puissance	800 W
- Fréquence de frappe	0-4500 cps/min.
- Force de frappe	2.6 J
- Mandrin	SDS-plus
- Capacité de perçage dans le béton	26 mm

Informations logistiques

- Poids du produit	2.98 kg
- Poids brut à l'unité	5.04 kg
- Dimensions à l'unité	400 x 120 x 359 mm
- Conditionnement	4 pièces
- Poids brut du conditionnement	19 kg
- Dimensions du conditionnement	510 x 420 x 370 mm
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC)	1360 2772 3280



PNEUMATIC IMPACT MECHANISM



4 FUNCTIONS



SDS-PLUS




CLOSED HANDLE



ELECTRONIC SPEED CONTROL



2.6
JOULE



4 FUNCTIONS



ELECTRONIC SPEED CONTROL



26
mm